

RAVENOL SSI 10W-40 (TWN)

Вискозност: 10W-40

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:

1112113-001

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Испуњава захтеве	BMW Special Oil, MB 229.1, MB 229.3, VW 500.00, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00	
Густина на 20°C	857.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Транспарент	VISUAL
Вискозност на 100°C	14.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	97.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	153	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	4.03 mPa*s	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	4900 mPa*s	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	22000 mPa*s	ASTM D4684
Тачка стињавања	-42 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	9.5 %	ASTM D5800
Температура паљења	234 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.3 %wt.	DIN 51575