

RAVENOL Super HD 30

Вискозност: 30W

Минерално уље



1 л

Чланак:
1113300-001
Чланак:
1113300-001-01-999



4 л

Чланак:
1113300-004
Чланак:
1113300-004-01-999



5 л

Чланак:
1113300-005
Чланак:
1113300-005-01-999



10 л

Чланак:
1113300-010



20 л

Чланак:
1113300-020
Чланак:
1113300-020-01-999



20 л, есобох

Чланак:
1113300-B20



60 л

Чланак:
1113300-060
Чланак:
1113300-060-01-999



208 л

Чланак:
1113300-208
Чланак:
1113300-208-01-999



1 000 л

Чланак:

1113300-700

Application Note

RAVENOL Super HD 30 is suitable for both gasoline and diesel engines in cars, van and commercial vehicles which require this grade of engine oil.

Characteristics

- Corrosion protection
- Good shear stability
- High oxidation stability
- Excellent viscosity-temperature behavior
- Enhanced levels of detergent and dispersant for cleaner engines
- Very good cold starting properties
- Prevents formation of deposits and black sludge

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CD, SF	
Испуњава захтеве	CCMC G4, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Густина на 20°C	876 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	12.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	103.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	106	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	248 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.2 мгКОХ/г	ASTM D2896

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1113300-001-01-000 1113300-001-06-999	
10 л	1113300-010-01-999	