

RAVENOL Spezial Diesel 10W-30

Вискозност: 10W-30

Минерално уље



1 l

Чланак:
1113310-001
Чланак:
1113310-001-01-999



4 l

Чланак:
1113310-004



5 l

Чланак:
1113310-005
Чланак:
1113310-005-01-999



10 l

Чланак:
1113310-010



20 l

Чланак:
1113310-020
Чланак:
1113310-020-01-999



20 l, ecobox

Чланак:
1113310-B20



60 l

Чланак:
1113310-060
Чланак:
1113310-060-01-999



208 l

Чланак:
1113310-208
Чланак:
1113310-208-01-999



1 000 l

Чланак:

1113310-700

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CD	
ACEA	B2	
Испуњава захтеве	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Густина на 20°C	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	12.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	84.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	142	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	244 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.8 %wt.	DIN 51575
Препоруке	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 l	1113310-001-06-999	
4 l	1113310-004-01-999	
10 l	1113310-010-01-999	