

Моторно уље *RAVENOL Spezial Diesel* 15W-40

Вискозност: 15W-40

Минерално уље



1 л

Чланак:
1113311-001
Чланак:
1113311-001-01-999



4 л

Чланак:
1113311-004



5 л

Чланак:
1113311-005
Чланак:
1113311-005-01-999



20 л

Чланак:
1113311-020
Чланак:
1113311-020-01-999



20 л, esobox

Чланак:
1113311-B20



60 л

Чланак:
1113311-060
Чланак:
1113311-060-01-999



208 л

Чланак:
1113311-208
Чланак:
1113311-208-01-999



1 000 л

Чланак:
1113311-700

Напомена о примени

RAVENOL Spezial Diesel SAE 15W-40 се може користити у складу са спецификацијом произвођача за дизел моторе.

Карактеристике

- Добра стабилност на смицање
- Висока оксидациона стабилност
- Одлично температурно понашање вискозитета
- Убедљиви атрибути детерџента и дисперзанта
- Високе сигурносне резерве чак и под ограниченим условима подмазивања
- Веома добре карактеристике хладног старта
- Избегава стварање накупина блата (црни муљ)
- Нема проблема са употребом у возилима са катализатором

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CD	
ACEA	B2	
Испуњава захтеве	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Густина на 20°C	865 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	106.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	135	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	240 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.1 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.9 %wt.	DIN 51575

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1113311-001-06-000 1113311-001-06-999	4014835636774
4 л	1113311-004-01-999	
20 л	1113311-020-01-000	4014835636729 2200000032126 2200000034083
60 л	1113311-060-01-999	
60 л	1113311-060-01-000	4014835636767 2200000027771 2200000029027
208 л	1113311-208-01-000	2200000023384