

# Уље за пробни рад мотора RAVENOL Break-In Oil SAE 30

Вискозност: 30W

Минерално уље



**1 л**

Чланак:  
**1114105-001**  
Чланак:  
1114105-001-01-999  
Баркод:  
4014835849235



**4 л**

Чланак:  
**1114105-004**  
Чланак:  
1114105-004-01-999  
Баркод:  
4014835849266



**5 л**

Чланак:  
**1114105-005**  
Чланак:  
1114105-005-01-999



**20 л**

Чланак:  
**1114105-020**



**20 л, esobox**

Чланак:  
**1114105-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1114105-060**



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1114105-D60**



**208 л**

Чланак:  
**1114105-208**



## 208 л, штампано буре

Чланак:

**1114105-D28**

**RAVENOL Break-In Oil SAE 30** је минерално уље за пробни рад у моторима: ново, после спортског подешавања, великих ремонта.

Формулисано са високо рафинисаним минералним уљем, пожељно за пробни рад мотора, и напредним адитивима са високим садржајем цинка и фосфора ZDDP за оптимизацију заштите и равних и ваљкастих механизма, као и за заштиту брегастих вратила и погона вентила током пробијања мотора.

Побољшава својства подмазивања и смањује детонацију.

Препоручује се краткотрајна употреба (макс. 1000 км) искључиво за пробијање мотора. Након пробног рада, препоручује се примена RAVENOL моторног уља у вашем возилу у складу са препорукама произвођача мотора. Током пробног рада, избегавајте велика оптерећења и велике брзине мотора, на пример, немојте га користити када возите аутопутем.

Примена **Break-In Oil SAE 30** обезбеђује:

- Висок садржај ZDDP адитива
- Нема модификатора трења
- Брзо доведите мотор у радно стање

## Карактеристике

| Име                      | Значење                 | Ревизија        |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Густина на 20°C          | 881 г/цм <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Боја                     | Црвени                  | visual          |
| Вискозност на 100°C      | 11 мм <sup>2</sup> /с   | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C       | 90.6 мм <sup>2</sup> /с | DIN 51562-1     |
| Индекс вискозности VI    | 106                     | DIN ISO 2909    |
| Тачка стињавања          | -27 °Ц                  | DIN ISO 3016    |
| Температура паљења       | 258 °Ц                  | DIN EN ISO 2592 |
| Садржај сулфатног пепела | 0.9 %wt.                | DIN 51575       |

## Укинуто паковање

| Паковање | Чланак             | Баркод |
|----------|--------------------|--------|
| 5 л      | 1114105-005-01-999 |        |