

Моторно уље RAVENOL SVP 15W-40 за аутомобиле са великом километражом

Вискозност: 15W-40

Минерално уље



1 л

Чланак:
1117100-001
Чланак:
1117100-001-01-999
Баркод:
4014835802889



4 л

Чланак:
1117100-004
Чланак:
1117100-004-01-999



5 л

Чланак:
1117100-005
Чланак:
1117100-005-01-999
Баркод:
4014835802902



20 л

Чланак:
1117100-020



20 л, еsobox

Чланак:
1117100-B20



60 л

Чланак:
1117100-060



208 л

Чланак:
1117100-208

RAVENOL SVP 15W-40 је минерално моторно уље развијено коришћењем нове формулације посебно за аутомобиле са километражом преко 100.000 км.

Препоручује се за бензинске и дизел моторе аутомобила са великом километражом, са или без турбо пуњења, са директним убризгавањем горива.

Захваљујући посебном комплексу адитива који се користе у формулацији, обнавља критичне склопове мотора и штити заптиваче. Због тога се повећава радни век мотора, што је посебно важно за старије аутомобиле.

Обезбеђује јак уљни филм и веома добру стабилност на смицање, захваљујући комплексу заштитних адитива, смањује се потрошња уља и обезбеђује заштита од пене и хабања.

То је моторно уље за све сезоне за бензинске и дизел моторе аутомобила са километражом преко 100.000 км, смањује потрошњу уља.

Продужава век мотора, што је посебно важно за старије аутомобиле, смањује потрошњу уља и обезбеђује заштиту од пене и хабања. Гарантује чистоћу мотора.

Примена **RAVENOL SVP 15W-40** обезбеђује:

- Високу заштиту од хабања, што је посебно важно код оптерећења и ретке замене уља
- Уштеду горива
- Добра својства детерџента и чишћења, што смањује пењење
- Продужени век трајања уља због отпорности на оксидацију
- Одличне вискозно-температурне особине
- Ниску испарљивост, смањену потрошњу уља
- Чистоћу катализатора
- Одличне карактеристике хладног старта

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SJ	
ACEA	A3, B4	
Испуњава захтеве	MAN 271, MB 229.1, VW 505.00, ZF TE-ML 07C	
Густина на 20°C	873	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.4	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	107.2	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	137	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	240 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	8.9 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.1 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0100021, 0100023, 0100024, 0100025, 100021, 100023, 100024, 100025, 0100022, 100022

General Motors

88900932, 88900933, 88900930, 88900931

Land Rover

STC9181, STC8255, STC8954, STC8257, STC8254, STC8953, STC8256, STC9180, STC9184

Opel

1942047, 93165217, 90544113, 1942197, 93165218, 1942048, 1942194, 90544109, 1942034, 91132248, 1942195, 90544110, 1942038, 93165031, 1942015, 93165617, 1942196, 90544112, 1942066, 93165618, 4200562, 9121958, 1942198, 90544114, 1942050, 93165220, 1942032, 93165029, 1942049, 93165219, 1942199, 90544111, 1942037, 91155640

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
4 л	1117100-004-01-999	
20 л, есобох	1117100-B20-01-888	

Паковање

Чланак

Баркод

60 л

1117100-060-01-999

208 л

1117100-208-01-999