

Моторно уље RAVENOL Oldtimer Regular SAE 30

Вискозност: 30W

Минерално уље



1 л

Чланак:
1118103-001
Чланак:
1118103-001-01-999
Баркод:
4014835845237



5 л

Чланак:
1118103-005
Чланак:
1118103-005-01-999
Баркод:
4014835845251



60 л

Чланак:
1118103-060

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 30 API SA је минерално моноградно моторно уље за класичне (ретро-аутомобиле) опремљене и не опремљене уљним филтером.

Произведено на бази високо рафинираног минералног базног уља са додатком паковања адитива потребног за рецепт. Има отпорност на окидање, одсуство пенообразувања и одличне вязко-температурне својства.

Због ниске тачке течења, уље има одличну течност на ниским и високим температурама и гарантује одлична својства подмазивања. Користи се за већину класичних аутомобила са бензинским мотором до 1930 године. Примена у модерним моторима може довести до оштећења мотора.

Користи се за моторе аутомобила до 1930 године, којима је прописана употреба уља нивоа квалитета API SA.

Придржавајте се препорука произвођача аутомобила за примену и избор мазива.

Примена **Oldtimer Regular SAE 30 API SA** обезбеђује:

- Заштиту од корозије
- Добру стабилност на смицање
- Високу оксидациону стабилност
- Одличне карактеристике вискозитет-температура
- Добра својства детерџента и чишћења
- Одличне карактеристике хладног покретања
- Заштиту од стварања чађи и наслага

Карактеристике

| Име | Значење | Ревизија |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| API | SA | |
| Густина на 20°C | 877 г/цм ³ | EN ISO 12185 |
| Боја | Жута | visual |
| Вискозност на 100°C | 11.2 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C | 103.1 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 92 | DIN ISO 2909 |
| Тачка стињавања | -12 °Ц | DIN ISO 3016 |
| Температура паљења | 266 °Ц | DIN EN ISO 2592 |