

# Моторно уље RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50

Вискозност: 50W

Минерално уље



**1 л**

Чланак:  
**1118115-001**  
Чланак:  
1118115-001-01-999  
Баркод:  
4014835845435



**5 л**

Чланак:  
**1118115-005**  
Чланак:  
1118115-005-01-999  
Баркод:  
4014835845459

**RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB** је минерално моноградно моторно уље за класичне (ретро-аутомобиле) опремљене и не опремљене уљним филтером.

Произведено на бази високо рафинираног минералног базног уља са додатком паковања адитива потребног за рецепт. Има отпорност на окидање, одсуство пенообразувања и одличне вязко-температурне својства.

Због ниске тачке течења, уље има одличну течност на ниским и високим температурама и гарантује одлична својства подмазивања. Користи се за већину класичних аутомобила са бензинским мотором до 1951 године. Примена у модерним моторима може довести до оштећења мотора.

Користи се за моторе аутомобила до 1951 године, којима је прописана употреба уља нивоа квалитета API SB.

Придржавајте се препорука произвођача аутомобила за примену и избор мазива.

Примена **Oldtimer Classic SAE 50 API SB** обезбеђује:

- Заштиту од корозије
- Добру стабилност на смицање
- Високу оксидациону стабилност
- Одличне карактеристике вискозитет-температура
- Добра својства детерџента и чишћења
- Одличне карактеристике хладног покретања
- Заштиту од стварања чађи и наслага

## Карактеристике

<i>Име</i>	<i>Значење</i>	<i>Ревизија</i>
API	SB	
Густина на 20°C	889 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	17.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	205.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	95	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-12 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	283 °Ц	DIN EN ISO 2592