

Моторно уље *RAVENOL EDT Extra Duty Truck 5W-30*

Вискозност: 5W-30

Синтетички



1 л

Чланак:
1121106-001



5 л

Чланак:
1121106-005



10 л

Чланак:
1121106-010
Чланак:
1121106-010-01-999
Баркод:
4014835875845



20 л

Чланак:
1121106-020
Чланак:
1121106-020-01-999
Баркод:
4014835875913



20 л, eco-box

Чланак:
1121106-B20



60 л

Чланак:
1121106-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1121106-D60



208 л

Чланак:
1121106-208
Чланак:
1121106-208-01-999
Баркод:
4014835876026



208 л, штампано буре

Чланак:
1121106-D28



1 000 л

Чланак:
1121106-700

RAVENOL Extra Duty Truck 5W-30 — синтетичко моторно уље за камионе са штедљивим горивом са ниским садржајем сулфатног пепела (Low SAPS), засновано на најновијој технологији адитива са одабраним базним уљима.

Посебно је дизајниран за дизел моторе у најтежим условима рада у било које доба године. Одлично за примену у Еуро ИВ, Еуро В и Еуро ви моторима у комбинацији са дизел горивом са ниским садржајем сумпора. Опсег вискозитета SAE 5W-30 омогућава поуздано хладно покретање на ниским спољним температурама и потпуно подмазивање на високим радним температурама. Смањују се губици трења и хабања.

RAVENOL Extra Duty Truck 5W-30 погодно за употребу у моторима са чађавим филтерима и каталитичким претварачима и без њих, а дизајниран је са посебним захтевима технологије low SAPS. Низак садржај сумпора, фосфора и пепела.

RAVENOL Extra Duty Truck 5W-30 карактерише се повећаном отпорношћу на оксидацију и смицање, као и побољшаним својствима деаерације како би се задовољили и надмашили последњи захтеви API CK-4.

Примена **RAVENOL Extra Duty Truck 5W-30** обезбеђује:

- Одличан хладан старт на веома ниским температурама
- Повећање интервала замене уља и заштита природних ресурса
- Low SAPS = низак садржај сулфатног пепела, фосфора и сумпора
- Ниска потрошња уља због мале брзине испаравања

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CI-4 Plus, CK-4, SN	
ACEA	E11, E6, E7, E8, E9	
JASO	DH-2	
Одобрен произвођач	DTFR 15C110, DTFR 15C120, MAN M 3677, MAN M 3691, MAN M 3775, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5	
Испуњава захтеве	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DDC 93K222, Deutz DQC IV-18 LA, Ford WSS-M2C 213-A, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 228.51, MB 228.52, MTU Type 3.1, Volvo VDS-5	
Густина на 20°C	852.6 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	12.2 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	73.6 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	164	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	5994 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	23.200 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-46 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	9.2 %	ASTM D5800
Температура паљења	240 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	9.6 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.97 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0100414, 100414, 0100413, 100413, 0100415, 100415

DAF

1659972, 1659972G

MAN

ZR110010820, 09110010021, 09110010820

Scania

2628669, 2574915

Volvo

CHO257008GALLON, MVBV5W30PAIL, MVBV5W30DRUM