

Моторно уље RAVENOL Super Performance Truck 5W-30

Вискозност: 5W-30

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1122102-001



5 л

Чланак:
1122102-005
Чланак:
1122102-005-01-999
Баркод:
4014835725751



10 л

Чланак:
1122102-010
Чланак:
1122102-010-01-999
Баркод:
4014835725744



20 л

Чланак:
1122102-020
Чланак:
1122102-020-01-999
Баркод:
4014835725720



20 л, esobox

Чланак:
1122102-B20



60 л

Чланак:
1122102-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1122102-D60
Чланак:
1122102-D60-01-888
Баркод:
4014835725737



208 л

Чланак:
1122102-208
Чланак:
1122102-208-01-999
Баркод:
4014835725782



208 л, штампано буре

Чланак:
1122102-D28
Чланак:
1122102-D28-01-888
Баркод:
4014835725706



1 000 л

Чланак:
1122102-700

RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 – високо легирано лако течеће моторно уље USHPD класе на бази синтетичких базних уља са специјалним пакетом адитива за круглогодишњу примену у високо оптерећеним турбодизелима камиона, аутобуса и грађевинске опреме.

Може се користити као универзално моторно уље за мешовиту флоту возила у дизел моторима EURO 1, 2, 3, 4 и EURO 5 класе Осим ако произвођач аутомобила није другачије одредио, интервал замене за ово уље може се продужити на 100.000 км.

Примена **Super Performance Truck SAE 5W-30** обезбеђује:

- Високу заштиту од хабања
- Високу отпорност на оксидацију
- Одличну стабилност на високим температурама
- Одлична својства детерџента и дисперзије
- Одлична својства детерџента и дисперзије
- Дуг радни век захваљујући високој отпорности на оксидацију
- Одличне перформансе хладног старта
- Одличне вискозно-температурне особине
- Ниску волатилност

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, CI-4	
ACEA	E4, E7	
JASO	DH-1	
Одобрен произвођач	Renault RXD	
Испуњава захтеве	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Scania LDF-3, Voith Retarder B, Volvo VDS-3	
Погодан за	IVECO	
Густина на 20°C	854 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	11.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	69.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	161	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	6000 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	16.200 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	10.1 %	ASTM D5800
Температура паљења	242 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	13 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Hino

HRLIE05W30C

Isuzu

1884059300

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1122102-001-01-999 1122102-001-06-999	
10 л	1122102-010-01-999	
20 л	1122102-020-01-100	4014835638013 2200000035943 2200000037596
60 л	1122102-060-01-999	
208 л	1122102-208-01-100 1122102-208-01-909	4014835638082 4014835803053 2200000032256
208 л	1122102-208-01-100	2200000032256 4014835638082