

Моторно уље *RAVENOL Low Emission Truck 10W-40*

Вискозност: 10W-40

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1122109-001
Чланак:
1122109-001-01-999



5 л

Чланак:
1122109-005
Чланак:
1122109-005-01-999



10 л

Чланак:
1122109-010
Чланак:
1122109-010-01-999
Баркод:
4014835797543



20 л

Чланак:
1122109-020
Чланак:
1122109-020-01-999
Баркод:
4014835797529



20 л, есобоx

Чланак:
1122109-B20



60 л

Чланак:
1122109-060
Чланак:
1122109-060-01-999



60 л, штампано буре

Чланак:
1122109-D60



208 л

Чланак:
1122109-208
Чланак:
1122109-208-01-999
Баркод:
4014835797581



208 л, штампано буре

Чланак:
1122109-D28



1 000 л

Чланак:
1122109-700

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 – полусинтетичко моторно уље за камионе. Ово је вишеструко полусинтетичко SHPD (Super High Performance Diesel) моторно уље, развијено у складу са Euro V и Euro VI стандардима емисије издувних гасова и користи се у дизел моторима комерцијалних возила високих перформанси. Погодно за примену у моторима са оптимизованим емисијама са издувним гасовима након третмана.

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 смањује трење, хабање и потрошњу горива и омогућава дуже интервале замене уља у турбодизелским моторима.

Примена:

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 – то је годишње високо ефикасно моторно уље посебно дизајнирано за економичну примену у моторима Euro V и Euro VI са системима за пречишћавање у дизел моторима тешких возила класе вискозности SAE 10W-40. Примена: камиони, пољопривредна опрема.

Класификације и спецификације:

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 у складу са следећим стандардима и спецификацијама:

Спецификације: ACEA E4, ACEA E7, ACEA E9, ACEA E6, API CI-4, API CJ-4, API CK-4

Допуштања: Mack EO-O PP (Premium Plus), MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB-Freigabe 228,31, MB-Freigabe 228,51, Renault Trucks RLD-3, VOLVO VDS-4

Препоручено: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MB 235.28, MTU врста 2.1, MTU врста 3.1, Scania LowAsh, успоривач Voith B

Предности и својства:

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-40 пожељно због повећаних интервала замене уља које је одредио произвођач у турбодизелским моторима.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CJ-4, CK-4	
ACEA	E11, E4, E6, E7, E8, E9	
JASO	DH-2	
Одобрен произвођач	DTFR 15C110, DTFR 15C120, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Volvo VDS-4	
Испуњава захтеве	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DDC 93K218, DTFR 13D110 (MB 235.28), Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB 228.31, MB 228.51, MB 235.28, MTU Type 2.1, MTU Type 3.1, Scania Low Ash, Voith Retarder B	
Погодан за	DAF	
Густина на 20°C	859 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	14.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	90.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	161	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	5089 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-39 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	230 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	9.2 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.83 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Hyundai XTeer

1011227