

RAVENOL Turbo Plus SHPD 20W-50

Вискозност: 20W-50**Минерално уље****1 л**Чланак:
1123120-001**5 л**Чланак:
1123120-005**10 л**Чланак:
1123120-010**20 л**Чланак:
1123120-020
Чланак:
1123120-020-01-999
Баркод:
4014835737921**20 л, есобох**Чланак:
1123120-B20**60 л**Чланак:
1123120-060
Чланак:
1123120-060-01-999
Баркод:
4014835737969**208 л**Чланак:
1123120-208**208 л, штампано буре**Чланак:
1123120-D28



1 000 л

Чланак:
1123120-700

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, CI-4, SL	
ACEA	A3, B4, E7	
JASO	DH-1	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DDC 93K215, DTFR 15B110 (MB 228.3), Deutz DQC III-10, Global DHD-1, MAN M 3275, MB 228.3, MB 229.1, MTU Type 2, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Volvo VDS-3	
Густина на 20°C	878 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	18.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	162.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	127	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	248 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	11.3 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.2 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Chrysler

68323321UA

FEBI

32924, 32923, 32921, 32922, 38408

General Motors

88865546, 109206, 88900131, 88900133

Volkswagen Group

G052167A9

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1123120-001-01-999 1123120-001-06-999	
5 л	1123120-005-01-999	
10 л	1123120-010-01-999	
20 л	1123120-020-01-999	
20 л	1123120-020-01-000	2200000014887
60 л	1123120-060-01-000	4014835637764
208 л	1123120-208-01-999	