

Моторно уље RAVENOL Standard Truck 10W

Вискозност: 10W

Минерално уље



20 л

Чланак:
1123610-020



20 л, есовох

Чланак:
1123610-B20



60 л

Чланак:
1123610-060



208 л

Чланак:
1123610-208
Чланак:
1123610-208-01-999
Баркод:
4014835738188



1 000 л

Чланак:
1123610-700

RAVENOL Standard Truck SAE 10W је универзално минерално моторно уље за дизел моторе камиона и стационарну опрему.

Посебно одабрани пакет адитива гарантује заштиту од хабања и корозије и стварања црног муља.

Област примене:

Препоручује се за дизел моторе са и без турбопуњача камиона. Погодно за стационарну опрему.

Примена **Standard Truck SAE 10W** обезбеђује:

- Врхунску заштиту од хабања
- Добра својства подмазивања чак и на високим температурама уља
- Добру отпорност на смицање
- Високу стабилност за оксидацију
- Одличне вискозно-температурне особине
- Одличне детерценте и дисперзионе особине
- Несметан рад хидрауличног потискивача (хидраулична регулација зазора у актуатору вентила)
- Неутралност заптивних материјала
- Одличне карактеристике хладног старта
- Спречавање стварања црног муља
- Одличну компатибилност са катализаторима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SF	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D	
Густина на 20°C	862 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	6.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	36.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	123	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	232 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	21 мгКОХ/г	ASTM D2896

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1123610-020-01-999	
60 л	1123610-060-01-999	
208 л	1123610-208-01-000	4014835633780
	1123610-208-01-400	2200000037121