

Моторно масло RAVENOL Standard Truck 40

Вискозност: 40W

Минерално уље



20 л

Чланак:
1123625-020



208 л

Чланак:
1123625-208
Чланак:
1123625-208-01-999



1 000 л

Чланак:
1123625-700

Напомена о примени

RAVENOL Standard Truck SAE 40 је врхунско моторно уље дизајнирано за употребу у дизел моторима камиона. Такође погодан за стационарне инсталације.

Карактеристике

- Висока оксидациона стабилност
- Одличне перформансе вискозне температуре
- Убедљиве карактеристике детерџента и дисперзанта
- Високе сигурносне резерве
- Добре карактеристике хладног старта
- Најбоља заштита од корозије
- Погодно за катализаторе
- Смањење емисија

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SF	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A	
Густина на 20°C	896 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	15.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	165.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	97	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-24 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	254 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	13 мгКОХ/г	ASTM D2896