

# Моторно уље RAVENOL Super Truck 20W-20

Вискозност: 20W-20

Минерално уље



5 л

Чланак:

**1123715-005**



20 л

Чланак:

**1123715-020**

Чланак:

1123715-020-01-999



20 л, есовох

Чланак:

**1123715-B20**



60 л

Чланак:

**1123715-060**



208 л

Чланак:

**1123715-208**

Чланак:

1123715-208-01-999

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 је најквалитетнији производ са високим маргинама сигурности.

## Напомена о примени

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 је вишеструко моторно уље за употребу у дизел моторима камиона са или без турбо пуњача.

## **Карактеристике**

- Висока оксидациона стабилност
- Одличне перформансе вискозне температуре
- Убедљиве карактеристике детерџента и дисперзанта
- Високе сигурносне резерве
- Добре карактеристике хладног старта
- Најбоља заштита од корозије
- Погодно за катализаторе
- Смањење емисија

## Карактеристике

<b>Име</b>	<b>Значење</b>	<b>Ревизија</b>
API	CF-4	
ACEA	B4, E2	
Испуњава захтеве	MB 228.0	
Густина на 20°Ц	870 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	8.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	60.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	118	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура палења	240 °Ц	DIN EN ISO 2592