

# Моторно уље RAVENOL Super Truck 30

Вискозност: 30W

Минерално уље



**20 л**

Чланак:  
**1123720-020**



**20 л, есовох**

Чланак:  
**1123720-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1123720-060**  
Чланак:  
1123720-060-01-999



**208 л**

Чланак:  
**1123720-208**  
Чланак:  
1123720-208-01-999



**1 000 л**

Чланак:  
**1123720-700**

RAVENOL Super Truck SAE 30 је висококвалитетни производ са високим безбедносним показатељима.

## напомена о употреби

RAVENOL Super Truck SAE 30 је висококвалитетно моторно уље за дизелске motore са турбонаддувом или без њега. Молимо следите препоруке произвођача мотора.

## Карактеристике

- висока отпорност на оксидацију
  - одличне вискозно-температурне карактеристике
  - убедљива својства прања и дисперзије
  - добре перформансе при хладном покретању
  - најбоља заштита од корозије
  - висока сигурносна маргина чак и при граничним условима подмазивања
  - погодно за катализаторе
- /ul>

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F	
Густина на 20°C	882.9 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	12.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	112.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	99	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	272 °Ц	DIN EN ISO 2592

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1123720-020-01-999	
208 л	1123720-208-01-000	2200000027986 4014835634787