

# Моторно уље RAVENOL Super Truck 50

**Вискозност: 50W**

Минерално уље

**1 л**



Чланак:

**1123726-001**

**5 л**



Чланак:

**1123726-005**

Чланак:

1123726-005-01-999

**20 л**



Чланак:

**1123726-020**

Чланак:

1123726-020-01-999



**20 л, ecobox**

Чланак:

**1123726-B20**

**60 л**



Чланак:

**1123726-060**



**208 л**

Чланак:

**1123726-208**

Чланак:

1123726-208-01-999

**208 л, штампано буре**



Чланак:

**1123726-D28**



**1 000 л**

Чланак:

**1123726-700**

**RAVENOL Super Truck SAE 50 /b> је висококвалитетни производ са високим безбедносним показатељима.**

## **напомена о употреби**

**RAVENOL Super Truck SAE 50 / b> је висококвалитетно моторно уље за дизелске моторе камиона. Молимо следите препоруке произвођача мотора.**

## **карактеристике**

- висока отпорност на оксидацију
- одличне вискозно-температурне карактеристике
- убедљива својства прања и дисперзије
- добре перформансе при хладном покретању
- најбоља заштита од корозије
- висока сигурносна маргина чак и при граничним условима подмазивања
- погодно за катализаторе

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MB 228.0, MIL-L-2104 D, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 04E	
Густина на 20°C	890 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	18.3 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	198.7 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	101	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура пљења	258 °C	DIN EN ISO 2592

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1123726-001-06-999	
5 л	1123726-005-01-400	
20 л	1123726-020-01-400	