

Моторно уље за 2Т картинг RAVENOL Racing Kart 2T

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1144100-001
Чланак:
1144100-001-01-999
Баркод:
4014835727113



4 л

Чланак:
1144100-004
Чланак:
1144100-004-01-999



10 л

Чланак:
1144100-010
Чланак:
1144100-010-01-999



20 л

Чланак:
1144100-020



20 л, esobox

Чланак:
1144100-B20



60 л

Чланак:
1144100-060



208 л

Чланак:
1144100-208



1 000 л

Чланак:
1144100-700

RAVENOL Racing Kart 2T Потпуно синтетичко моторно уље за 2-тактне моторе. Специјално развијен на основу практичне примене у картингу, уличним тркама, мотокросу под великим оптерећењем у Велика награда шампионатима.

Произведено на бази синтетичког базног уља, са додавањем полиолестера N.H.C. и полиизобутилена. Ове синтетичке компоненте имају сложену молекуларну структуру и гарантују најбоља заштитна својства.

Потпуно синтетичко моторно уље највишег квалитета, произведено у Немачкој на бази мешавине полиестера и полиизобутена.

Примена:

Може се мешати са минералним и синтетичким уљима за 2-тактне моторе у односу до 50:1 (према упутствима произвођача опреме). Не меша се са ричиновим уљима или онима који садрже метанол.

Није погодно за одвојени систем подмазивања! Обезбеђује добро мешање.

Примена **Racing Kart 2T** обезбеђује:

- Ниско хабање
- Високу отпорност на смицање при тешким оптерећењима
- Заштиту од абразије клипа
- Одсуство лакираних наслага продужени век трајања мотора
- Одличну вискозност на свим температурама
- Сагоревање без остатака и наслага на свећицама
- Побољшани рад технике
- Одличну мешљивост

Карактеристике

| Име | Значење | Ревизија |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Одобен произвођач | FIA-CIK Homologation | |
| Густина на 20°C | 899 г/цм ³ | EN ISO 12185 |
| Боја | Жуто-браон | visual |
| Вискозност на 100°C | 25 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C | 216.3 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 120 | DIN ISO 2909 |
| Тачка стињавања | -33 °Ц | DIN ISO 3016 |
| Температура паљења | 210 °Ц | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број | 1.5 мгКОХ/г | ASTM D2896 |
| Ход мотора | 2Т | |

Укинуто паковање

| Паковање | Чланак | Баркод |
|----------|--------------------|---------------|
| 1 л | 1144100-001-01-000 | 4014835639515 |
| | 1144100-001-06-999 | 2200000026514 |
| 4 л | 1144100-004-01-999 | |
| 10 л | 1144100-010-01-999 | |
| 20 л | 1144100-020-01-999 | |
| 60 л | 1144100-060-01-999 | |
| 208 л | 1144100-208-01-999 | |