

# Моторно уље за 2Т скутере RAVENOL Scooter 2-Takt Fullsynth

Потпуно синтетички



**1 л**

Чланак:  
**1151150-001**  
Чланак:  
1151150-001-01-999



**4 л**

Чланак:  
**1151150-004**  
Чланак:  
1151150-004-01-999  
Баркод:  
4014835727595



**10 л**

Чланак:  
**1151150-010**  
Чланак:  
1151150-010-01-999



**20 л**

Чланак:  
**1151150-020**



**20 л, еsobox**

Чланак:  
**1151150-B20**  
Чланак:  
1151150-B20-01-888



**60 л**

Чланак:  
**1151150-060**



**208 л**

Чланак:  
**1151150-208**



**1 000 л**

Чланак:  
**1151150-700**

RAVENOL SCOOTER Fullsynth. 2-Takt - црвено обојено потпуно синтетичко моторно уље за 2-тактне моторе на бази специјалних естера и полиизобутилена (PIB), како са ваздушним тако и са воденим хлађењем. Погодан је за системе мешаног и одвојеног мазива.

Развијено је на основу специјалних естера и полиизобутилена (PIB) са додавањем специјалног комплекса адитива за уља за 2-тактне моторе. развијено је посебно за 2-тактне моторе са ваздушним и воденим хлађењем двоколесне технике.

Примена:

Препоручена пропорција мешања са бензином је 1:100.

Погодан је за високооборотне 2-тактне бензинске моторе са ваздушним хлађењем при високим оптерећењима.

Препоручује се за 2-тактне моторе двоколесне технике са воденим хлађењем. Погодан је за системе мешаног и одвојеног мазива.

### **Примена SCOOTER 2-Takt Fullsynth. обезбеђује:**

- Одлично подмазивање свих делова мотора
- Чистоћу камере сагоревања, као и улазних и излазних канала, смањење формирања одлагања
- Чистоћу свећица, омогућавајући оптималан рад мотора
- Високу отпорност на хабање и корозију
- Низак ниво емисије издувних гасова, добар ниво сагоревања
- Ниску тачку течења, омогућавајући употребу на веома ниским температурама без ризика од смрзавања

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	TC	
JASO	FD	
Испуњава спецификације	ISO L-EGD	
Погодан за	Aprilia, Honda, Кумсо, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Густина на 20°C	865 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	10.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	67.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	144	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-39 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	128 °Ц	DIN EN ISO 2592
Ход мотора	2Т	

## Аналоги OEM

### Honda

0824099951HA, 08240M9900CT2, 08240M9901CT2, 0824599901, 0824599911

### Suzuki

900021740

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1151150-001-01-999 1151150-001-06-999	
1 л	1151150-001-01-100 1151150-001-06-999	4014835637818 2200000018250
20 л	1151150-020-01-999	
60 л	1151150-060-01-999	