

# Моторно уље за 2Т скутере RAVENOL Scooter 2-Takt Teilsynth

Полусинтетичко уље



**1 л**

Чланак:  
**1152150-001**  
Чланак:  
1152150-001-01-999  
Баркод:  
4014835728110



**4 л**

Чланак:  
**1152150-004**  
Чланак:  
1152150-004-01-999  
Баркод:  
4014835728196



**10 л**

Чланак:  
**1152150-010**  
Чланак:  
1152150-010-01-999



**20 л**

Чланак:  
**1152150-020**



**20 л, еsobox**

Чланак:  
**1152150-B20**  
Чланак:  
1152150-B20-01-888



**60 л**

Чланак:  
**1152150-060**



**208 л**

Чланак:  
**1152150-208**



**1 000 л**

Чланак:  
**1152150-700**

**RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch** полусинтетичко моторно уље врхунског квалитета произведено у Немачкој на бази синтетичких естера (естера) и синтетичког полиизобутелена (PIB).

Садржај синтетичких компоненти је мањи од 30%. Поуздано штити мотор у екстремно тешким радним условима, укључујући рад моторних возила у градском циклусу Старт-Стоп.

Дизајниран за модерне двотактне бензинске motore мотоцикала, скутера, mopеда, скутера и моторних санки које користе мешавину бензина и уља као гориво.

Примена висококвалитетног солвента у формулацији уља обезбеђује ниску тачку паљења. RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch не мења октански број смеше бензин-уље у поређењу са обичним бензином. Нормална доза у припреми смеше је однос 1:50. Међутим, у сваком конкретном моделу мотора треба се придржавати препоруке произвођача јединице у делу дозирања смеше.

Примена **SCOOTER 2-Takt Teilsynth.** обезбеђује:

- Одлично подмазивање свих делова мотора
- Чистоћу свећица, омогућавајући оптималан рад мотора
- Високу отпорност на хабање и корозију
- Низак ниво емисије издувних гасова, добар ниво сагоревања
- Чишћење од продуката сагоревања и наслага у коморама за сагоревање, улазним и излазним отворима

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	TC	
JASO	FC	
Испуњава спецификације	ISO L-EGC	
Погодан за	Aprilia, Honda, Кумсо, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Густина на 20°C	865 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	9.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	68.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	122	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	168 °Ц	DIN EN ISO 2592
Садржај сулфатног пепела	0.04 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	2Т	

## Аналоги OEM

### Alpine

100581, 0100581, 0100583, 100583, 0100584, 100584, 0100585, 100585, 100582, 0100582

### Honda

0824599908HF, 0824999901, 0824999911, 0824899901, 0824899911

### Suzuki

9900021740

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1152150-001-01-100	4014835101616
	1152150-001-06-999	2200000025548
10 л	1152150-010-01-999	
20 л	1152150-020-01-999	
60 л	1152150-060-01-999	
208 л	1152150-208-01-999	