

Моторно уље за 4-Т скутере RAVENOL Scooter 4-Takt Teilsynth

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1152155-001
Чланак:
1152155-001-01-999
Баркод:
4014835728219



4 л

Чланак:
1152155-004
Чланак:
1152155-004-01-999
Баркод:
4014835728295



10 л

Чланак:
1152155-010
Чланак:
1152155-010-01-999
Баркод:
4014835728240



20 л

Чланак:
1152155-020



20 л, еsobox

Чланак:
1152155-B20
Чланак:
1152155-B20-01-888



60 л

Чланак:
1152155-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1152155-D60



208 л

Чланак:
1152155-208



1 000 л

Чланак:

1152155-700

RAVENOL Scooter 4-Takt Teilsynth полусинтетичко моторно уље врхунског квалитета, произведено у Немачкој на бази хидрокрекинговог базног уља са додавањем полиалфаолефина и специјалног комплекса адитива.

Рецептура моторног уља **RAVENOL Scooter 4-Takt Teilsynth** специјално је развијен за савремене високооборотисте четворотактне моторе малогабаритне технике. Поуздано штити мотор у екстремно тешким условима рада, укључујући оштра, краткотрајна оптерећења при максималним обраћајима мотора. Показује високу стабилност при дугорочним оптерећењима, на пример, у погонским моторима генератора. Да би се искључила могућност грешке у избору моторног уља, производ **RAVENOL Scooter 4-Takt Teilsynth** обојен је у зелену боју.

Примеа **SCOOTER 4-Takt Teilsynth** обезбеђује:

- Одличну заштиту од хабања
- Уштеду горива и смањење потрошње горива
- Одличне детерценте и дисперзионе особине
- Спречавање стварања црног муља
- Дуг радни век захваљујући високој отпорности на оксидацију
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима
- Одличне вискозно-температурне особине
- Ниску волатилност

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SL	
Испуњава захтеве	Arctic	
Погодан за	Aprilia, Argo, Bombardier, Dinli, Honda, Kawasaki, Peugeot, Piaggio, Polaris, Suzuki, Yamaha	
Густина на 20°C	857.4 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Зелен	visual
Вискозност на 100°C	14.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	97.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	153	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	4.03 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C	5351 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-39 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	10.3 %	ASTM D5800
Температура паљења	229 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.9 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.5 %wt.	DIN 51575
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	22000 мПа*с	ASTM D4684
Ход мотора	4Т	

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1152155-001-01-100	4014835102910
	1152155-001-06-999	2200000033383
10 л	1152155-010-01-999	
20 л	1152155-020-01-999	
60 л	1152155-060-01-999	
208 л	1152155-208-01-999	