

Моторно уље RAVENOL Quad 4-T 10W-40

Вискозност: 10W-40

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1152160-001
Чланак:
1152160-001-01-999
Баркод:
4014835771116



4 л

Чланак:
1152160-004
Чланак:
1152160-004-01-999
Баркод:
4014835771192



20 л, esobox

Чланак:
1152160-B20



208 л

Чланак:
1152160-208
Чланак:
1152160-208-01-999

RAVENOL QUAD 4T 10W-40 моторно уље за четворотактне АТВ моторе и теренску опрему (All Terrain Vehicle).

Специјални пакет адитива поуздано штити пренос од хабања, олакшава хладно старт са даљом вођњом на ниским температурама. У свим условима рада гарантује стабилан филм уља. Обезбеђује смањење издувних гасова због ниске потрошње уља.

Уље је посебно формулисано за четворотактне моторе теренских возила KAWASAKI, YAMAHA, BOMBARDIER, SUZUKI. Компатибилан са мокрим квачилом и катализаторима.

Дизајниран за целогодишњу примену.

Примена уља RAVENOL QUAD 4T 10W-40 обезбеђује:

- Одличан хладан старт на врло ниским температурама
- Стабилан уљни филм и високу заштиту од хабања
- Компатибилност са мокрим квачилом и катализаторима
- Целогодишњу примену

- Високу заштиту од корозије
- Смањење издувних гасова кроз ниску потрошњу уља

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SL	
JASO	MA2	
Погодан за	Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Густина на 20°C	857.4 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Зелен	visual
Вискозност на 100°C	14.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	97.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	153	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-42 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	230 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.9 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.5 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	4Т	