

RAVENOL ATV-UTV 4T 5W-40

Синтетички



1 l

Чланак:
1152161-001
Чланак:
1152161-001-01-999
Баркод:
4014835892880



4 l

Чланак:
1152161-004
Чланак:
1152161-004-01-999
Баркод:
4014835892910



10 l

Чланак:
1152161-010



20 l

Чланак:
1152161-020



20 l, ecobox

Чланак:
1152161-B20



60 l

Чланак:
1152161-060



208 l

Чланак:
1152161-208

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	CAN-AM, CFMOTO	
Погодан за	Bombardier, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha	
Густина на 20°C	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	13.68 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	82.97 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	169	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	244 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.87 %wt.	DIN 51575
Садржај фосфора	5,8 mg/kg	ASTM D5800
API	SN	
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	5937 mPa*s	ASTM D5293
JASO	MA2	
Препоруке	Bombardier, CAN-AM, CFMOTO, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha	