

# Моторно уље за ванбродске моторе 2T RAVENOL Outboardoil 2T Teilsynth

Полусинтетичко уље



**1 л**

Чланак:  
**1152200-001**  
Чланак:  
1152200-001-01-999  
Баркод:  
4014835728318



**4 л**

Чланак:  
**1152200-004**  
Чланак:  
1152200-004-01-999  
Баркод:  
4014835728394



**5 л**

Чланак:  
**1152200-005**  
Чланак:  
1152200-005-01-999  
Баркод:  
4014835728356



**10 л**

Чланак:  
**1152200-010**  
Чланак:  
1152200-010-01-999  
Баркод:  
4014835728349



**20 л**

Чланак:  
**1152200-020**  
Чланак:  
1152200-020-01-999  
Баркод:  
4014835728325



**20 л, esobox**

Чланак:  
**1152200-B20**  
Чланак:  
1152200-B20-01-888  
Баркод:  
4014835779723



**60 л**

Чланак:  
**1152200-060**  
Чланак:  
1152200-060-01-999  
Баркод:  
4014835728363



**208 л**

Чланак:  
**1152200-028**  
Чланак:  
1152200-208-01-999  
Баркод:  
4014835728387



**208 л**

Чланак:  
**1152200-208**



**1 000 л**

Чланак:  
**1152200-700**

**RAVENOL Outboard-Motoroel** полусинтетичко моторно уље врхунског квалитета, произведено у Немачкој бази синтетичких ефира (естера) и синтетичког полиизобутена (PIB).

Формулација моторног уља **RAVENOL Outboard-Motoroel** специјално је развијена за савремене висеће лодне моторе. Поуздано штити мотор у екстремно тешким условима рада.

Дизајниран за модерне двотактне бензинске ванбродске моторе који користе мешавину бензина и уља као гориво. Полусинтетичко моторно уље **RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth**. Користи се како у системима са убризгавањем уља тако иу системима са премиксом. Употреба висококвалитетног растварача у формулацији уља обезбеђује ниску тачку паљења.

**RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth**. не мења октански број смеше бензин-уље у поређењу са обичним бензином. Нормална доза у припреми смеше је однос 1:50. Међутим, у сваком конкретном моделу мотора треба се придржавати препоруке произвођача јединице у делу дозирања смеше.

Примена **Outboardoel 2T Teilsynth**. обезбеђује:

- Одличну заштиту од корозије у свим деловима за подмазивање мотора
- Тренутно, хомогено мешање са коришћеним горивом
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима
- Одличну заштиту од хабања
- Чисто сагоревање без падавина
- Одсуство генерисање кокс
- Одличну заштиту од хабања

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	TC	
Одобрен произвођач	NMMA TC-W3	
Погодан за	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Густина на 20°C	865 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	9.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	69 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	116	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	168 °Ц	DIN EN ISO 2592
Ход мотора	2Т	

## Аналоги OEM

### BRP

764353, 764365, 764354

### Yamaha

90790BS213, LUB2STRKM112, 90790BG20200, 90790BS214, 90790BS215

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1152200-001-01-100	4014835632516
	1152200-001-06-999	2200000017444
4 л	1152200-004-01-A01	
5 л	1152200-005-01-100	4014835632554
	1152200-005-01-A01	2200000025944
		2200000039354
10 л	1152200-010-01-A01	
20 л	1152200-020-01-A01	
60 л	1152200-060-01-100	4014835632561
	1152200-060-01-A01	2200000029560
		2200000031037

**Паковање**

**Чланак**

**Баркод**

208 л

1152200-208-01-100

2200000048417  
4014835632585

---