

# Моторно уље RAVENOL Watercraft Teilsynth 2T

Полусинтетичко уље



**1 л**

Чланак:  
**1152210-001**  
Чланак:  
1152210-001-01-999  
Баркод:  
4014835728417



**4 л**

Чланак:  
**1152210-004**  
Чланак:  
1152210-004-01-999  
Баркод:  
4014835728493



**10 л**

Чланак:  
**1152210-010**  
Чланак:  
1152210-010-01-999



**20 л**

Чланак:  
**1152210-020**  
Чланак:  
1152210-020-01-999  
Баркод:  
4014835728424



**20 л, esobox**

Чланак:  
**1152210-B20**  
Чланак:  
1152210-B20-01-888



**60 л**

Чланак:  
**1152210-060**



**208 л**

Чланак:  
**1152210-208**



**1 000 л**

Чланак:  
**1152210-700**

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt полусинтетичко моторно уље врхунског квалитета произведено у Немачкој на бази синтетичких етара (естера)и синтетичког полиизобутелена (PIB).

Формулација моторног уља RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt је посебно развијен за моторе савремених аквабајкова (јет ски). Поуздано штити мотор у екстремно тешким условима рада, укључујући оштра, краткотрајна оптерећења при максималним обртајима мотора. Предвиђен је за савремене двотактне бензинске моторе аквабајкова који користе мешавину бензина и уља као гориво.

Полусинтетичко моторно уље RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt се користи и у системима за убризгавање уља и у системима за претходно мешање. Примена висококвалитетног солвента у формулацији уља обезбеђује ниску тачку паљења. RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt не мења октански број смеше бензин-уље у поређењу са обичним бензином. Нормална доза у припреми смеше је однос између 1:50 и 1:75.

Међутим, у сваком конкретном моделу мотора треба се придржавати препоруке произвођача јединице у делу дозирања смеше. Неки модели савремених водених мотоцикала обављају самосталну дозу у зависности од режима рада мотора. Да би се искључила могућност грешке у избору моторног уља и утврдила присутност уља у горивној мешавини, производ RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt је обојен плавом бојом.

Примена **WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt** обезбеђује:

- Одлично подмазивање свих делова мотора
- Беспрекорну чистоћу мотора, смањење количине дима у издувним гасовима
- Чистоћу свећица, омогућавајући оптималан рад мотора
- Високу отпорност на хабање и корозију
- Низак ниво емисије издувних гасова, добар ниво сагоревања

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	TC	
JASO	FC	
Одобрен произвођач	NMMA TC-W3	
Испуњава спецификације	ISO L-EGC	
Густина на 20°C	865 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	9.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	69.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	117	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	168 °Ц	DIN EN ISO 2592
Ход мотора	2Т	

## Аналоги OEM

### BRP

174235, 764584, 174237, 509905, 777220, 764348, 779724, 779723, 779726, 779744, 764586, 779717, 779716, 779737, 779465, 389702, 764349, 779725, 779745, 764587, 773495, 779718, 779719, 779738, 779466

### Yamaha

ACCY2WJBWV12, LUB2STRKW112, ACCY2WJBWV04, LUB2STRKW104

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1152210-001-01-100	4014835639713
	1152210-001-06-999	2200000039279
10 л	1152210-010-01-999	
60 л	1152210-060-01-999	
208 л	1152210-208-01-999	