

# RAVENOL WATERCRAFT 4T 10W-40

Вискозност: 10W-40

Синтетички



**1 l**

Чланак:  
**1152211-001**  
Чланак:  
1152211-001-01-999  
Баркод:  
4014835893580



**4 l**

Чланак:  
**1152211-004**  
Чланак:  
1152211-004-01-999  
Баркод:  
4014835893610



**10 l**

Чланак:  
**1152211-010**



**20 l**

Чланак:  
**1152211-020**



**20 l, ecobox**

Чланак:  
**1152211-B20**



**60 l**

Чланак:  
**1152211-060**



**208 l**

Чланак:  
**1152211-208**

## Карактеристике

| Име                                          | Значење                  | Ревизија        |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| API                                          | SN                       |                 |
| ACEA                                         | A3, B4                   |                 |
| Погодан за                                   | Yamaha                   |                 |
| Густина на 20°C                              | 861 g/cm <sup>3</sup>    | EN ISO 12185    |
| Боја                                         | Плави                    | visual          |
| Вискозност на 100°C                          | 15.1 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C                           | 103.7 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Индекс вискозности VI                        | 153                      | DIN ISO 2909    |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C | 6327 mPa*s               | ASTM D5293      |
| Тачка стињавања                              | -36 °C                   | DIN ISO 3016    |
| Температура паљења                           | 234 °C                   | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број                                 | 11.4 mgKOH/g             | ASTM D2896      |
| Препоруке                                    | Yamaha                   |                 |
| Садржај фосфора                              | 8 mg/kg                  | ASTM D5800      |