

# Моторно уље за ванбродске моторе 4T 10B-30 RAVENOL Outboardoil 4T 10W-30

Вискозност: 10W-30

Полусинтетичко уље



**1 л**

Чланак:  
**1153203-001**  
Чланак:  
1153203-001-01-999  
Баркод:  
4014835729018



**4 л**

Чланак:  
**1153203-004**  
Чланак:  
1153203-004-01-999  
Баркод:  
4014835729094



**5 л**

Чланак:  
**1153203-005**  
Чланак:  
1153203-005-01-999  
Баркод:  
4014835729056



**10 л**

Чланак:  
**1153203-010**  
Чланак:  
1153203-010-01-999  
Баркод:  
4014835729049



**20 л**

Чланак:  
**1153203-020**



**20 л, esobox**

Чланак:  
**1153203-B20**  
Чланак:  
1153203-B20-01-888  
Баркод:  
4014835780422



**60 л**

Чланак:  
**1153203-060**  
Чланак:  
1153203-060-01-999  
Баркод:  
4014835729063



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1153203-D60**



**208 л**

Чланак:

**1153203-208**

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-30 - полусинтетичко моторно уље посебно дизајнирано за 4-тактне ванбродске моторе са убризгавањем у складу са NMMA FC-W. Пружа беспрекорно подмазивање чак и при високим обртајима и оптерећење, заштиту од хабања захваљујући нискозолном пакету адитива, заштиту од корозије. Обојена у плаво.

Користи се у 4-тактним висећим бродским моторима који захтевају употребу уља квалитета NMMA FC-W, може се користити при експлоатацији у морској води.

Примена **Outboardoel 4T SAE 10W-30** обезбеђује:

- Одлично подмазивање свих делова мотора
- Ефикасност чишћења и потпуно сагоревање без падавина
- Добре хладне стартове
- Веома добру заштиту од хабања и корозије, као и високу оксидациону стабилност
- Добру стабилност на смицање
- Заштиту од корозије у свим деловима мотора у контакту са уљем
- Тренутно, хомогено мешање са коришћеним горивом
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима
- Одличну заштиту од хабања

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SM	
Одобен произвођач	NMMA FC-W, NMMA FC-51534X	
Испуњава спецификације	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Погодан за	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Густина на 20°C	854 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	12.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	80.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	146	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	250 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.5 мгКОХ/г	ASTM D2896
Ход мотора	4Т	

## Аналоги OEM

### Honda

08221999124MP, 08221999100HE

### Yamaha

LUB05W30FC12

### Yamalube

YMD630500100, YMD6305001, YMD630506000, YMD6305060, YMD630520800, YMD6305208, YMD630700100, YMD6307001, YMD630706000, YMD6307060, YMD630400100, YMD630400101, YMD630400102, YMD630400103, YMD6304001A2, YMD6304001A3, YMD630400200, YMD630400201, YMD630400202, YMD630400203, YMD6304002A2, YMD6304002A3, YMD630402000, YMD630402001, YMD630402002, YMD630406000, YMD630406001, YMD630406002, YMD630402050, YMD630402051, YMD630402052, YMD6305004, YMD630500400, YMD630700400, YMD6307004, YMD630400500, YMD630400501, YMD630400502, YMD6304005A2, YMD630400503, YMD6304005A3

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1153203-001-01-100	4014835708815 2200000034908

<b>Паковање</b>	<b>Чланак</b>	<b>Баркод</b>
5 л	1153203-005-01-100	4014835708853 2200000036988 2200000038036
10 л	1153203-010-01-999	
20 л	1153203-020-01-999	
60 л	1153203-060-01-999	
208 л	1153203-208-01-999	