

# Моторно уље за ванбродске моторе 4- T RAVENOL Outboardoil 4T 10W-40

Вискозност: 10W-40

Полусинтетичко уље



**1 л**

Чланак:  
**1153204-001**  
Чланак:  
1153204-001-01-999  
Баркод:  
4014835729117



**4 л**

Чланак:  
**1153204-004**  
Чланак:  
1153204-004-01-999  
Баркод:  
4014835729193



**10 л**

Чланак:  
**1153204-010**  
Чланак:  
1153204-010-01-999  
Баркод:  
4014835729148



**20 л**

Чланак:  
**1153204-020**



**20 л, esobox**

Чланак:  
**1153204-B20**  
Чланак:  
1153204-B20-01-888  
Баркод:  
4014835780521



**60 л**

Чланак:  
**1153204-060**  
Чланак:  
1153204-060-01-999  
Баркод:  
4014835729162



**208 л**

Чланак:  
**1153204-208**  
Чланак:  
1153204-208-01-999  
Баркод:  
4014835729186

RAVENOL Outboardoil 4T SAE 10W-40 – моторно масло на синтетическој оснoве, специально разработано для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском согласно требованиям NMMA FC-W. Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузке, защиту от износа благодаря низкотемпературному пакету присадок, защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет.

Користи се у 4-тактним висећим бродским моторима који захтевају употребу уља квалитета NMMA FC-W, може се користити при експлоатацији у морској води.

Примена **Outboardoil 4T SAE 10W-40** обезбеђује:

- Одлично подмазивање свих делова мотора
- Ефикасност чишћења и потпуно сагоревање без падавина
- Добре хладне стартове
- Добру заштиту од хабања и корозије, као и високу оксидациону стабилност
- Добру стабилност на смицање
- Заштиту од корозије у свим деловима мотора у контакту са уљем
- Тренутно, хомогено мешање са коришћеним горивом
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SM	
Одобрен произвођач	NMMA FC-11298X, NMMA FC-W CAT	
Испуњава спецификације	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Погодан за	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Густина на 20°C	854 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	13.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	87.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	155	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	228 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.2 мгКОХ/г	ASTM D2896
Ход мотора	4Т	

## Аналоги OEM

### Suzuki

9900022B604T1, 990F022B31001, 990F022B31208, 9900026310100, 9900022B604T5, 990F022B31004, 9900026310400, 990F022B31060

### Yamaha

90790BT401, 90790BS401, 90790BS45100, 90790BS402

### Yamalube

90790BS45300, 90790BS451, 90790BS453, 90790BS45400, 90790BS454, YMD630410100, YMD630410101, YMD630410102, YMD630412001, YMD630412003, YMD6304120A2, 90790BS465, 90790BS455, 90790BS45500, YMD6304101A3, YMD630410201, YMD630410200, YMD6304102A2, YMD630410202, YMD6304102A3, YMD630410203, YMD630412051, YMD630412050, YMD630412052, 90790BS46500, YMD6304101A2, YMD630412002, YMD6306001, YMD630600100, YMD6306020, YMD630602000, YMD6306208, YMD630620800, 90790BC426, 90790BS467, YMD6304105A2, 90790BS45200, 90790BS452, YMD630410500, YMD630410501, YMD630410502, YMD630410503, YMD6304105A3, 90790BS466, YMD6306004, YMD630600400, 90790BC422, 90790BC424, 1693160001, YMD630416000, YMD630416001, YMD630416002, YMD630416003, YMD6306060, YMD630606000

## Укинуто паковање

<b>Паковање</b>	<b>Чланак</b>	<b>Баркод</b>
1 л	1153204-001-01-100	4014835708914 2200000021984
10 л	1153204-010-01-999	
20 л	1153204-020-01-999	