

# Моторно уље за ванбродске моторе 4- T RAVENOL Outboardoil 4T 15W-40

Вискозност: 15W-40

Минерално уље



**1 л**

Чланак:  
**1153205-001**  
Чланак:  
1153205-001-01-999  
Баркод:  
4014835729216



**4 л**

Чланак:  
**1153205-004**  
Чланак:  
1153205-004-01-999



**5 л**

Чланак:  
**1153205-005**  
Чланак:  
1153205-005-01-999  
Баркод:  
4014835729254



**10 л**

Чланак:  
**1153205-010**  
Чланак:  
1153205-010-01-999  
Баркод:  
4014835729247



**20 л**

Чланак:  
**1153205-020**



**20 л, esobox**

Чланак:  
**1153205-B20**  
Чланак:  
1153205-B20-01-888



**60 л**

Чланак:  
**1153205-060**



**208 л**

Чланак:  
**1153205-208**

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40 минерално моторно уље специјално дизајнирано за 4-тактне ванбродске моторе са убризгавањем у складу са захтевима NMMA FC-W. Пружа савршено подмазивање чак и при великим брзинама и оптерећењима, заштиту од хабања захваљујући пакету адитива са мало пепела и заштиту од корозије. Фарбано плаво.

Пкористи се у 4-тактним висећим бродским моторима који захтевају употребу уља квалитета NMMA FC-W, може се користити при експлоатацији у морској води.

Примена **Outboardoel 4T SAE 15W-40** обезбеђује:

- Оптималну заштиту од корозије
- Мешање са горивом (такође безоловно)
- Стабилан уљни филм чак и при високим температурама и високим оптерећењима
- Изврсна својства против хабања
- Потпуно сагоревање без стварања наслага
- Ниско коксовање
- Заштиту од хабања

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Одобрен произвођач	NMMA FC-W, NMMA FB-83138K	
Погодан за	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Густина на 20°C	864 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	14.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	98.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	150	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	236 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.5 мгКОХ/г	ASTM D2896
Ход мотора	4Т	

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1153205-001-01-100	4014835634411 2200000020567
4 л	1153205-004-01-999	
5 л	1153205-005-01-100	4014835634459 2200000030597 2200000032478
10 л	1153205-010-01-999	
20 л	1153205-020-01-999	
60 л	1153205-060-01-999	
208 л	1153205-208-01-999	