

# Моторно уље RAVENOL Outboardoel 4-T 25W-40

Вискозност: 25W-40

Минерално уље



**1 л**

Чланак:  
**1153207-001**  
Чланак:  
1153207-001-01-999  
Баркод:  
4014835729315



**4 л**

Чланак:  
**1153207-004**  
Чланак:  
1153207-004-01-999  
Баркод:  
4014835729391



**10 л**

Чланак:  
**1153207-010**  
Чланак:  
1153207-010-01-999  
Баркод:  
4014835765542



**20 л**

Чланак:  
**1153207-020**



**20 л, esobox**

Чланак:  
**1153207-B20**  
Чланак:  
1153207-B20-01-888



**60 л**

Чланак:  
**1153207-060**



**208 л**

Чланак:  
**1153207-208**

**RAVENOL Outboardoel 4T 25W-40** је минерално моторно уље специјално дизајнирано за 4-тактне ванбродске моторе са убризгавањем, које испуњава захтеве **NMMA FC-W**.

Пружа савршено подмазивање чак и при великим брзинама и оптерећењима, заштиту од хабања захваљујући пакету адитива са мало пепела и заштиту од корозије. Фарбано плаво.

**Примена:**

Користи се у 4-тактним ванбродским моторима који захтевају употребу уља квалитета **NMMA FC-W**, може се користити за рад у морској води.

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SM	
Одобен произвођач	NMMA FC-W, NMMA FC-43517X	
Испуњава спецификације	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Погодан за	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Густина на 20°C	878.6 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	13.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	120.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	110	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	262 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.2 мгКОХ/г	ASTM D2896
Ход мотора	4Т	

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
10 л	1153207-010-01-999	
20 л	1153207-020-01-999	
60 л	1153207-060-01-999	
208 л	1153207-208-01-999	