

# Уље за моторне санке 2T RAVENOL Snowmobiles Mineral 2-Takt

Минерално уље



**1 л**

Чланак:  
**1153310-001**  
Чланак:  
1153310-001-01-999  
Баркод:  
4014835729513



**4 л**

Чланак:  
**1153310-004**  
Чланак:  
1153310-004-01-999  
Баркод:  
4014835729599



**10 л**

Чланак:  
**1153310-010**  
Чланак:  
1153310-010-01-999



**20 л**

Чланак:  
**1153310-020**



**20 л, еsobox**

Чланак:  
**1153310-B20**  
Чланак:  
1153310-B20-01-888  
Баркод:  
4014835781023



**60 л**

Чланак:  
**1153310-060**  
Чланак:  
1153310-060-01-999  
Баркод:  
4014835729568



**208 л**

Чланак:  
**1153310-208**



**1 000 л**

Чланак:  
**1153310-700**

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt – врхунско минерално моторно уље произведено у Немачкој на бази високо рафинисаног базног уља.

Рецептура моторног масла RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt специјално је развијена за моторе савремених снегохода. Поуздано штити мотор у екстремно тешким условима рада, укључујући оштра, краткотрајна оптерећења при максималним обртајима мотора.

Минерално моторно уље RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt користи се и у системима за убризгавање уља и у системима за претходно мешање. Примена висококвалитетног солвента у формулацији уља обезбеђује ниску тачку паљења.

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt не мења октански број смеше бензин-уље у поређењу са обичним бензином. Нормална доза у припреми смеше је однос између 1: 25 и 1: 50. Међутим, у сваком конкретном моделу мотора треба се придржавати препоруке произвођача јединице у делу дозирања смеше.

Неки модели модерних моторних санки врше независно дозирање у зависности од режима рада мотора.

Да би се искључила могућност грешке у избору моторног уља и утврдила присутност уља у горивној мешавини, производ RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt је обојен у плаву боју.

Треба обратити пажњу да у случају примене RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt у системима убризгавања, температура примене је ограничена на температуру померања пумпе за убризгавање у одељцима -20 С.

За примену на нижим температурама треба користити синтетичка уља RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt, RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt или претходно разблажити бензином, с обзиром на промену потребне концентрације.

Примена **SNOWMOBILES Mineral 2-Takt** обезбеђује:

- Одличну заштиту од корозије у свим деловима за подмазивање мотора
- Тренутно, хомогено мешање са коришћеним горивом
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима
- Чисто сагоревање без падавина
- Одсуство формира кокс
- Одличну заштиту од хабања

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	TC	
JASO	FB	
Испуњава захтеве	Arctic	
Испуњава спецификације	ISO L-EGB	
Погодан за	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Густина на 20°C	872 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	9.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	70 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	118	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-24 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	100 °Ц	DIN EN ISO 2592
Ход мотора	2Т	

## Аналоги OEM

### BRP

293600117, 293600118, 779119, 779123, 619590101, 779120, 1471499, 779277, 1471599, 1471599V, 1471600, 1471699, 293600004, 293600005, 413802900, 413803000, 496013300, 496013400, 496013800, 496014000, 779121, 779122

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1153310-001-01-100	4014835638716
	1153310-001-06-999	2200000020765
10 л	1153310-010-01-999	
20 л	1153310-020-01-888	
	1153310-020-01-999	
208 л	1153310-208-01-999	