

Моторно уље за ванбродске моторе 2T RAVENOL Outboard Castor 2T



1 л

Чланак:
1159100-001
Чланак:
1159100-001-01-999
Баркод:
4014835856851



20 л

Чланак:
1159100-020



60 л

Чланак:
1159100-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1159100-D60



208 л

Чланак:
1159100-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1159100-D28

RAVENOL Outboard Castor 2T специјално формулисано уље за 2-иактне моторе на бази рицинусовог базног уља са додатком синтетичких естера. Посебно дизајнирана формулација гарантује изврсна својства подмазивања и отпорност на смицање, као и одличну заштиту од корозије на свим нивоима оптерећења.

RAVENOL Outboard Castor 2T Специјално дизајниран за ванбродске спортске моторе чамаца. При брзинама до 14.500 обр/мин долази до веома високе температуре и јаког притиска клипа и лежаја, па се сходно томе смањује довод уља у режиму принудног празног хода (МУС). У режиму принудног празног хода (МУС), скоро је немогуће одржати уљни филм да би се обезбедило хидродинамичко подмазивање. Производ је развијен за таква екстремна оптерећења **RAVENOL Outboard Castor 2T**. **RAVENOL Outboard Castor 2T** садржи >75% рицинусовог уља.

RAVENOL Outboard Castor 2T са истим односом мешања, обезбеђује боље подмазивање у лежајевима у поређењу са конкурентским производима. Боље штити радилицу и лежајеве при екстремним оптерећењима. Истовремено, оставља минималне производе сагоревања од осталих уља.

Када се користи **RAVENOL Outboard Castor 2T** пропорције мешања могу се прилагодити одговарајућим температурним условима.

RAVENOL Outboard Castor 2T може се користити за моторе од 54 кс (125 ccm) до 240 кс (700 ccm). Може се користити када се помеша са метанолом.

При ниским температурама и у режиму провале, препоручена пропорција мешања је 1 литар **RAVENOL Outboard Castor 2T** на 20 литара метанола.

RAVENOL Outboard Castor 2T препоручено за VRP Racing мотори, ванбродски мотори:

O-125 ccm, O-175 ccm, O-250 ccm (2 Zylinder Boxer-2-тактни мотори)

O-350 ccm (2 Zylinder, 3 Zylinder или 4 Zylinder Boxer -2-тактни мотори)

O-500 ccm и O-700 ccm (4 Zylinder Boxer-2-тактни мотори)

Примена **Outboard Castor 2T** обезбеђује:

- Сагоревање без остатака и наслага на свећицама
- Високу отпорност на смицање при тешким оптерећењима
- Заштиту клипова захваљујући подмазивању
- Спречавање стварања наслага чађи и лака који ометају одвођење топлоте са клипова и покретних клипних прстенова у условима ултра-високог оптерећења на спортским такмичењима
- Високу заштиту од хабања
- Висок капацитет оптерећења и дуг радни век мотора
- Високу заштиту од корозије

Карактеристике

<i>Име</i>	<i>Значење</i>	<i>Ревизија</i>
Испуњава захтеве	VRP Racing Engines	
Густина на 20°C	951 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	19 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	250 мм ² /с	DIN 51562-1
Ход мотора	2Т	