Моторно уље RAVENOL Marineoil Petrol 10W40

вискозност: 10W-40 | *Полусинтетичко*

1 l

артикал:
1162200-001
артикал:
1162200-001-01-999

4 l

артикал:
1162200-004

10 l

артикал:
1162200-010

20 l

артикал:
1162200-020

20 l, ecobox

артикал:
1162200-B20

60 l

артикал:
1162200-060
артикал:
1162200-060-01-999

60 l, štampano bure

артикал:
1162200-D60

208 l

артикал:
1162200-208

1 000 l

артикал:
1162200-700

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 10W-40 — моторно уље за употребу у бензинским моторима водених возила.

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 10W-40 производи се на бази нетрадиционалних базних уља, хидрокрекованих базних уља (HC), синтетичких компонената и савремених адитива.

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 10W-40 обезбеђује максимално дуге интервале замене уља, високу заштиту од хабања уз ниску потрошњу уља и горива.

Карактеристике:

- Одлична детергентна и дисперзантна својства;
- Ниска испарљивост;
- Висока отпорност на старење;
- Заштита од стварања огледалских површина у цилиндрима;
- Веома добра нискотемпературна својства покретања;
- Смањује потрошњу уља и горива.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SL	
Испуњава захтеве	Volvo Penta AB	
Погодан за	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Густина на 20°Ц	866 g/cm³	EN ISO 12185
Боја	Плава	визуелни
Вискозност на 100°C	13.6 mm²/s	DIN 51659-2
Вискозност на 40°C	91.8 mm²/s	DIN 51659-2
Индекс вискозности VI	150	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25ºЦ	6480 mPa*s	ASTM D5293
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	210 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.3 %wt.	DIN 51575
Препоруке	Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar	

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 l	1162200-001-01-999 1162200-001-06-999	
4 l	1162200-004-01-999	
10 l	1162200-010-01-999	
20 l	1162200-020-01-999	
60 l	1162200-060-01-999	
208 l	1162200-208-01-999	