

Моторно уље RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 15W-40

Вискозност: 15W-40

Минерално уље



1 л

Чланак:
1163100-001



4 л

Чланак:
1163100-004
Чланак:
1163100-004-01-999
Баркод:
4014835730090



10 л

Чланак:
1163100-010
Чланак:
1163100-010-01-999
Баркод:
4014835730045



20 л

Чланак:
1163100-020
Чланак:
1163100-020-01-999
Баркод:
4014835730021



20 л, esobox

Чланак:
1163100-B20



60 л

Чланак:
1163100-060
Чланак:
1163100-060-01-999
Баркод:
4014835730069



208 л

Чланак:
1163100-208
Чланак:
1163100-208-01-999
Баркод:
4014835730083



1 000 л

Чланак:
1163100-700

Моторно уље RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 произведено у Немачкој на бази висококвалитетног минералног базног уља са додатком базног уља за хидрокрекинг и посебно развијеним пакетом адитива.

Моторно уље RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 развијено је посебно за бродске четворотактне дизелске моторе. Посебан пакет адитива спречава стварање емулзије у условима високе влажности.

Моторно уље RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 поуздано штити дизел моторе чамаца, моторних јахти и пловила који раде у изузетно тешким условима са густим радним распоредом. Да бисте избегли грешке у избору мазива, моторно уље RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 је обојено плавом бојом.

Примена **MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40** обезбеђује:

- Веома високу отпорност на оптерећења и оксидацију
- Одличну заштиту од хабања
- Одличне вискозно-температурне особине
- Високу резерву чврстоће у условима полусувог подмазивања
- Продужене интервале замене уља
- Најбоље перформансе за тешке апликације

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, CI-4	
ACEA	B4, E7	
Испуњава захтеве	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA, Volvo VDS-3	
Погодан за	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Густина на 20°C	879.5 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	15 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	115.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	134	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	238 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.5 мгКОХ/г	ASTM D2896
Ход мотора	4Т	

Аналоги OEM

Yamalube

YMD630420101, YMD6304201A3, YMD630420400, YMD630420401, YMD630420100, YMD6304201A2, YMD630420102, YMD6304205A2, YMD630420500, YMD630420501, YMD630420502, YMD6304201, YMD630422000, YMD630422001, YMD630422002, YMD630426000, YMD630426001

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1163100-001-01-999	
	1163100-001-06-999	
10 л	1163100-010-01-999	
208 л	1163100-208-01-100	4014835629684
		2200000046178