

RAVENOL MARINEOIL SHPD 25W-40 mineral

Вискозност: 25W-40

Минерално уље



1 л

Чланак:
1163215-001



4 л

Чланак:
1163215-004



10 л

Чланак:
1163215-010
Чланак:
1163215-010-01-999



20 л

Чланак:
1163215-020
Чланак:
1163215-020-01-999
Баркод:
4014835730427



20 л, esobox

Чланак:
1163215-B20



60 л

Чланак:
1163215-060



208 л

Чланак:
1163215-208



1 000 л

Чланак:
1163215-700

Application Note

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral is used in boat engines in case the specification SAE25W-40 is requested.

Characteristics

- suitability for catalysts
- excellent detergent and dispersant characteristics
- very good cold start characteristics
- a high oxidation stability
- an excellent viscosity temperature behaviour
- an excellent corrosion protection
- high safety reserves
- reduction of emissions

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF	
Испуњава захтеве	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Погодан за	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Густина на 20°C	876 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	19 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	161.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	133	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -15°C	6100 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	245 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	11.1 мгКОХ/г	ASTM D2896
Ход мотора	4Т	

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1163215-001-01-999 1163215-001-06-999	
4 л	1163215-004-01-999	
10 л	1163215-010-01-999	
60 л	1163215-060-01-999	
208 л	1163215-208-01-999	