

Моторно уље RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-40

Вискозност: 5W-40

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1171102-001
Чланак:
1171102-001-01-999
Баркод:
4014835730717



4 л

Чланак:
1171102-004
Чланак:
1171102-004-01-999
Баркод:
4014835730793



20 л

Чланак:
1171102-020



20 л, esobox

Чланак:
1171102-B20



60 л

Чланак:
1171102-060



208 л

Чланак:
1171102-208

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 је синтетичко модерно моторно уље специјално дизајнирано за 4-тактне motore мотоцикала. Обезбеђује економичност горива.

Поуздано штити мотоциклистички мотор у екстремно тешким условима рада, укључујући дуг рад мотора при високим обртајима. Специјално је дизајниран за четворотактне motore спортских мотоцикала, како са сувим тако и са мокрым квачилом у уљном купатилу.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 је нови високотехнолошки развој који је креиран посебно за мотоспорт.

Користи се за све типове 4-тактних мотора мотоцикала, где је прописана примена уља класе вязкости SAE 5W-40.

Примена **Motobike 4-T Ester SAE 5W-40** обезбеђује:

- Тренутно подмазивање свих критичних компоненти и делова мотора
- Ниско пењење због мале потрошње уља
- Заштиту од муља, наслага угљеника и корозије, чак и у неповољним условима
- Беспрекоран рад хидрауличног потискача на различитим температурама
- Одсуство наслага угљеника у коморама за сагоревање у зони клипних прстенова и вентила
- Непроменљиву вискозност током интервала замене уља, са високим индексом вискозности
- Неутрално понашање према заптивним материјалима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
JASO	MA2	
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°C	848 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Светло браон	visual
Вискозност на 100°C	13.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	83 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	169	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	5937 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	28.300 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-39 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	5.8 %	ASTM D5800
Температура паљења	244 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.6 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.87 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	4Т	

Аналоги OEM

Alpine

0121421, 0121422, 121421, 121422

BMW

83122153837, 83122153841, 83122158687, 83212365958, 07510037633, 83122405887, 83122405888, 83122405889, 83212455132, 83122405890, 83122406462, 83122406465, 83212444514, 83122406463, 83212410657, 83212410658

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1171102-020-01-999	
60 л	1171102-060-01-999	