

# Моторно уље RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-60

Вискозност: 10W-60

Синтетички



**1 л**

Чланак:  
**1171104-001**  
Чланак:  
1171104-001-01-999  
Баркод:  
4014835730915



**4 л**

Чланак:  
**1171104-004**  
Чланак:  
1171104-004-01-999  
Баркод:  
4014835730991



**20 л**

Чланак:  
**1171104-020**



**20 л, есовох**

Чланак:  
**1171104-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1171104-060**



**208 л**

Чланак:  
**1171104-208**

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 - потпуно синтетичко модерно моторно уље, специјално дизајнирано за 4-тактне motore мотоцикала. Омогућава уштеду горива.

Поуздано штити мотоциклистички мотор у екстремно тешким условима рада, укључујући дуг рад мотора при високим обртајима. Специјално дизајниран за четворотактне motore спортских мотоцикала, како са сувим квачилом, тако и са квачилом у уљној кади.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 је нови високотехнолошки развој који је креиран посебно за мотоспорт.

Примена:

Користи се за све типове 4-тактних мотора мотоцикала, где је прописана употреба уља класе вязкости SAE 10w-60.

Примена **Motobike 4-T Ester SAE 10W-60** обезбеђује:

- Брзо подмазивање мотора
- Заштиту од формирања шлама, наслага угљеника и корозије, чак и у неповољним условима
- Одсуство наслага угљеника у коморама за сагоревање у области клипних прстенова и вентила
- Непроменљиву вискозност током интервала замене уља, са високим индексом вискозности
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- Ниску пенушавост захваљујући малој потрошњи уља
- Беспрекоран рад хидрауличног потискача на различитим температурама

## Карактеристике

| Име  | Значење  | Ревизија        |
|--|--|-----------------|
| API  | SN   |                 |
| JASO   | MA2  |                 |
| Погодан за                                   | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha |                 |
| Густина на 20°C                              | 855 г/цм <sup>3</sup>  | EN ISO 12185    |
| Боја   | Жуто-браон   | visual          |
| Вискозност на 100°C                          | 23.4 мм <sup>2</sup> /с  | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C                           | 164.8 мм <sup>2</sup> /с   | DIN 51562-1     |
| Индекс вискозности VI                        | 171  | DIN ISO 2909    |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C | 6600 мПа*с   | ASTM D5293      |
| Тачка стињавања                              | -36 °Ц   | DIN ISO 3016    |
| Волатилност NOACK                            | 5.3 %  | ASTM D5800      |
| Температура паљења                           | 224 °Ц   | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број                                 | 7.5 мгКОХ/г  | ASTM D2896      |
| Садржај сулфатног пепела                     | 0.84 %wt.  | DIN 51575       |
| Ход мотора                                   | 4Т   |                 |

## Аналоги OEM

### Pentosin

8721107, 8721108, 8722305, 8722309, 8721206, 8721209

## Укинуто паковање

| Паковање | Чланак             | Баркод                         |
|----------|--------------------|--------------------------------|
| 1 л      | 1171104-001-01-100 | 4014835702318<br>2200000032089 |
| 20 л     | 1171104-020-01-999 |                                |
| 60 л     | 1171104-060-01-999 |                                |
| 208 л    | 1171104-208-01-999 |                                |