

Моторно уље РАВЕНОЛ Мотобике 4-Т Естер 10В-40

Вискозност: 10W-40

Синтетички



1 л

Чланак:
1172112-001
Чланак:
1172112-001-01-999
Баркод:
4014835731110



4 л

Чланак:
1172112-004
Чланак:
1172112-004-01-999
Баркод:
4014835731196



10 л

Чланак:
1172112-010
Чланак:
1172112-010-01-999



20 л

Чланак:
1172112-020



20 л, esobox

Чланак:
1172112-B20
Чланак:
1172112-B20-01-888



60 л

Чланак:
1172112-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1172112-D60
Чланак:
1172112-D60-01-888
Баркод:
4014835783430



208 л

Чланак:
1172112-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1172112-D28



1 000 л

Чланак:
1172112-700

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-40 - модерно синтетичко моторно уље, специјално дизајнирано за 4-тактне моторе мотоцикала. Обезбеђује економичност горива.

Поуздано штити мотор мотоцикла у изузетно тешким условима рада, укључујући продужени рад мотора при великим брзинама. Специјално развијен за четворотактне спортске моторе мотоцикала, како са сувим тако и са мокрим квачилом.

То је нови високотехнолошки развој који је креиран посебно за мотоспорт.

Примена:

Користи се за све типове 4-тактних мотора мотоцикала, где је прописана употреба уља класе JASO MA2 T903:2016 и вязкости SAE 10w-40.

Примена **Motobike 4-T Ester SAE 10W-40** обезбеђује:

- Тренутно подмазивање свих критичних чворова и делова мотора
- Ниско пењење због мале потрошње уља
- Заштиту од муља, наслага угљеника и корозије, чак и у неповољним условима
- Беспрекоран рад хидрауличног потискача на различитим температурама
- Одсуство топлоте у коморама за сагоревање у зони клипних прстенова и вентила
- Непроменљиву вискозност током интервала замене уља, са високим индексом вискозности
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале

Карактеристике

| Име | Значење | Ревизија |
|--|--|-----------------|
| API | SN | |
| JASO | MA2 | |
| JASO T904 DFI | 1.98 | JASO T904 |
| JASO T904 SFI | 1.69 | JASO T904 |
| JASO T904 STI | 1.94 | JASO T904 |
| Погодан за | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha | |
| Густина на 20°C | 850 г/цм ³ | EN ISO 12185 |
| Боја | Бровн | visual |
| Вискозност на 100°C | 14.16 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C | 94.73 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 154 | DIN ISO 2909 |
| Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C | 4.22 мПа*с | ASTM D5481 |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C | 5900 мПа*с | ASTM D5293 |
| Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C | 21.300 мПа*с | ASTM D4684 |
| Тачка стињавања | -39 °Ц | DIN ISO 3016 |
| Волатилност NOACK | 3.6 % | ASTM D5800 |
| Температура паљења | 254 °Ц | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број | 7.8 мгКОХ/г | ASTM D2896 |
| Садржај сулфатног пепела | 0.85 %wt. | DIN 51575 |
| Ход мотора | 4Т | |

Аналоги OEM

Alpine

121461, 0121461, 0121463, 121463, 0121465, 121465, 0121462, 121462, 0121464, 121464

BRP

779425, 779426

Honda

0823699951, 0823399961, 0823699961, 08C35A141M02, 08C35A141M01, 08C35A14W0M, 08C35A141L01

Hyundai XTeer

1041016

Kawasaki

K61021202A, K61021302

Suzuki

9900022B58B001, 9900022B58208, 9900022B57B001, 9900022B57208, 9900022B56B001, 9900022B56208, 9900022B58060, 9900022B57060, 9900022B56060

Yamaha

LUB10W40AP12

Yamalube

YMD650310101, YMD650310102, YMD650310103, YMD650310104, YMD650310105, YMD650312081, YMD650312082, YMD650312083, YMD650310100, YMD650210101, YMD650210102, YMD650210103, YMD650210104, YMD650210105, YMD650212081, YMD650212082, YMD650212083, YMD650210F00, YMD65021BSF0, YMD65021BFN0, YMD650310402, YMD650310403, YMD650310404, YMD650310405, YMD650310500, YMD650210402, YMD650210403, YMD650210404, YMD650210405, YMD650316001, YMD650316002, YMD650316003, YMD650316000, YMD650216001, YMD650216002, YMD650216003

Укинуто паковање

| Паковање | Чланак | Баркод |
|----------|--------------------|---------------|
| 1 л | 1172112-001-01-100 | 4014835702011 |
| | 1172112-001-06-999 | 2200000018991 |
| 20 л | 1172112-020-01-999 | |
| 60 л | 1172112-060-01-888 | |
| | 1172112-060-01-999 | |
| 208 л | 1172112-208-01-999 | |