

Моторно уље **RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Mineral**

Вискозност: 20W-50

Минерално уље



1 л

Чланак:
1173105-001
Чланак:
1173105-001-01-999
Баркод:
4014835839328



4 л

Чланак:
1173105-004
Чланак:
1173105-004-01-999
Баркод:
4014835839359



20 л

Чланак:
1173105-020



20 л, есовох

Чланак:
1173105-B20



60 л

Чланак:
1173105-060



208 л

Чланак:
1173105-208

RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Mineral минерално уље "3 у 1" за мотор, погоне и радилице, посебно дизајнирано за моторе Cruiser и Chopper.

Смањује трење и штити места трења метал-метал у вентилима и радилицама. Обезбеђује одличну стабилност и отпорност на термичка оптерећења на екстремно високим температурама, којима су изложени V-двоцилиндрични мотори са ваздушним хлађењем.

RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Mineral погодан је за примену у свим типовима мотора V-Twin мотоцикала Chopper и Cruiser, где је потребна примена уља класе вязкости SAE 20w-50.

Тестирано за Cruiser и Chopper Motorräder.

Примена **Motobike V-Twin 20W-50 Mineral** обезбеђује:

- Стабилне вискозне перформансе
- Смањење трења
- Добру отпорност на смицање
- Стабилан уљни филм чак и при високим температурама и високим оптерећењима
- Врло добру заштиту од хабања и корозије
- Заштиту од пене

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SL	
JASO	MA2	
Испуњава захтеве	Indian , Moto , Suzuki V-Twin Motor Oil, Triumph , Victory	
Погодан за	BMW Cruiser Motorcycles	
Густина на 20°C	878 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	20.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	173.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	137	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -15°C	6459 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	236 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	8.7 мгКОХ/г	ASTM D2896
Ход мотора	4Т	