

Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF Dexron II E

Синтетички



1 л

Чланак:
1211103-001
Чланак:
1211103-001-01-999
Баркод:
4014835732612



4 л

Чланак:
1211103-004
Чланак:
1211103-004-01-999
Баркод:
4014835732698



10 л

Чланак:
1211103-010
Чланак:
1211103-010-01-999



20 л

Чланак:
1211103-020



20 л, esobox

Чланак:
1211103-B20



60 л

Чланак:
1211103-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1211103-D60
Чланак:
1211103-D60-01-888
Баркод:
4014835732636



208 л

Чланак:
1211103-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1211103-D28



1 000 л

Чланак:
1211103-700

Хидраулично уље за мењач RAVENOL ATF Dexron III се производи у Немачкој на бази полиалфаолефина и употребом специјалних адитива.

То је потпуно синтетичко трансмисијско уље за аутоматске мењаче, серво, уређаје за нагињање кабине и друге хидравличке уређаје, где је потребно уље са ниском тачком течења, високом стабилношћу на механичка оптерећења и високим индексом вискозности.

Има званично одобрење и аналог је оригиналним флуидима Voith 55.6336.3x продужени интервали замене (G1363), MB 236.8, Allison C4-32652009 (ATF II E).

Испуњава спецификације Caterpillar TO-2, Ford Mercon, General Motors Dexron II E, MAN 339 тип V-2/339 тип Z-2, MB 236.5, ZF 09X/14B/16L/TE-ML 04D

Примена RAVENOL ATF Dexron II E обезбеђује:

- Поуздану заштиту од хабања, муља, корозије и лепљења
- Добру отпорност на смицање параметара вискозитет-температура
- Употребу на веома ниским и веома високим температурама
- Високу термичку стабилност
- Одсуство пене чак и при великим оптерећењима
- Компатибилност са свим врстама заптивача

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Одобрен произвођач	Allison C-4, MB-Approval 236.8, Voith H55.6336.3x Extended Drain (G1363)	
Испуњава захтеве	Caterpillar TO-2, DTFR 13C150 (MB 236.8), MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z2, MB 236.5, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09X, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L	
Испуњава спецификације	Ford MERCON®, GM Dexron® II E	
Густина на 20°C	834 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	7.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	32 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на -40°C	8.3 мПа*с	ASTM D2983
Индекс вискозности VI	191	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-57 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	226 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	1.7 мгКОХ/г	ASTM D2896
ATF спецификације	Dexron II E	

Аналоги OEM

Alpine

0100641, 0100642, 0100643, 100641, 100643, 0100645, 100645, 0100648, 100642, 0100644, 100644

Land Rover

STC8261

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1211103-001-01-000	4014835641211
	1211103-001-06-999	2200000030788
10 л	1211103-010-01-999	
20 л	1211103-020-01-999	
20 л, есобох	1211103-B20-01-888	

<i>Паковање</i>	<i>Чланак</i>	<i>Баркод</i>
60 л	1211103-060-01-888 1211103-060-01-999	
208 л	1211103-208-01-999	