

# Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF 8HP Fluid

Синтетички



**1 л**

Чланак:  
**1211124-001**  
Чланак:  
1211124-001-01-999  
Баркод:  
4014835719514



**4 л**

Чланак:  
**1211124-004**  
Чланак:  
1211124-004-01-999  
Баркод:  
4014835719590



**10 л**

Чланак:  
**1211124-010**  
Чланак:  
1211124-010-01-999  
Баркод:  
4014835719545



**20 л**

Чланак:  
**1211124-020**  
Чланак:  
1211124-020-01-999  
Баркод:  
4014835719521



**20 л, есобоx**

Чланак:  
**1211124-B20**  
Чланак:  
1211124-B20-01-888  
Баркод:  
4014835786622



**60 л**

Чланак:  
**1211124-060**



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1211124-D60**  
Чланак:  
1211124-D60-01-888  
Баркод:  
4014835719538



**208 л**

Чланак:  
**1211124-208**



### **208 л, штампано буре**

Чланак:  
**1211124-D28**  
Чланак:  
1211124-D28-01-888  
Баркод:  
4014835719507



### **1 000 л**

Чланак:  
**1211124-700**

Масло АКПП RAVENOL ATF 8HP Fluid — је потпуно синтетичко уље за пренос на бази хидрокрекиншког базног уља и ПАО, са додатком посебног комплекса адитива и инхибитора који обезбеђују несметан рад аутоматског мењача и максималну заштиту од хабања у било ком режиму рада.

Ово је уље нове генерације намењено за 8-ступене аутоматске мењаче свих типова серије HP 8HP45, 8HP55, 6HP26, 8HP70, 8HP90 и 6-ступене аутоматске мењаче серије 6HP19X за AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF произвођача ZF. Може се користити и за аутоматски мењач ZF серије 9HP48.

### **Примена RAVENOL ATF 8HP Fluid обезбеђује**

- Врло добра својства подмазивања чак и на ниским температурама током зиме
- Доследно висок индекс вискозности
- Високу отпорност на оксидацију
- Свеобухватну заштиту од хабања, корозије и пене
- Високу стабилност трења
- Високу топлотну и оксидативну стабилност
- Изврсна својства хлађења
- Константан коефицијент трења

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	ATF L 12108, Acura ATF Type 3.0, BMW ATF 3+, Fiat 9.55550-AV5, Honda ATF Type 3.1, VW G 055 162, VW G 060 162, ZF TE-ML 11 9HP28, ZF TE-ML 11 9HP48, ZF TE-ML 11 9HP50	
Густина на 20°C	837 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Зелен	visual
Тачка стињавања	-57 °Ц	DIN ISO 3016

## Аналоги OEM

### Alpine

101591, 0101591, 0101590, 101590, 0101592, 101592, 0101593, 101593, 0101594, 0101595, 101595

### Honda

0820009017

### Jaguar

02JDE26444S1

### Land Rover

LR02328

### Volkswagen

G060162, G060162A2S1, G060162A2S2, G060162A2S3, G060162S1, G060162S2, G060162A2, G060162S0, G060162A1, G060162A6

### Volkswagen Group

G055162S0

### ZF

0671090312, 0671090314

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1211124-001-01-000	4014835741614
	1211124-001-06-999	2200000027009

<i>Паковање</i>	<i>Чланак</i>	<i>Баркод</i>
10 л	1211124-010-01-999	
60 л	1211124-060-01-999	
208 л	1211124-208-01-888	
	1211124-208-01-999	