

Уље за аутоматски мењач RAVENOL Multi ATF LVS Fluid

Синтетички



1 л

Чланак:
1211145-001
Чланак:
1211145-001-01-999
Баркод:
4014835866799



4 л

Чланак:
1211145-004
Чланак:
1211145-004-01-999
Баркод:
4014835866829



10 л

Чланак:
1211145-010
Чланак:
1211145-010-01-999
Баркод:
4014835866850



20 л

Чланак:
1211145-020



20 л, esobox

Чланак:
1211145-B20
Чланак:
1211145-B20-01-888
Баркод:
4014835866935



60 л

Чланак:
1211145-060



208 л

Чланак:
1211145-208

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid - Синтетичко, мултифункционално уље за аутоматски мењач дизајнирано најновијом технологијом да обезбеди најдуже интервале замене, дизајнирано за аутоматске и ручне мењаче, претвараче обртног момента и различите системе управљања.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid обезбеђује максималне интервале замене у аутоматским мењачима, системима управљања и квачила, хидрауличним системима и прикључним вратима у аутомобилима и камионима.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid -задовољава захтеве великог броја произвођача и може се користити у готово свим уобичајеним аутоматским мењачима. Овај производ није погодан за CVT аутоматске трансмисије. Може се привремено користити као уље за пуњење у складу са захтевима: Ford, GM, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, KIA, BMW, Mercedes, Volvo, VW, Audi и још много тога, осим ако тренутно нема одговарајућег оригиналног уља.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid обезбеђује:

- Одлична својства подмазивања на ниским температурама зими
- Доследно висок индекс вискозности
- Ниску тачку течења
- Врло добар коефицијент трења
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- Неутрално понашање према обојеним металима инхибицијом
- Неутрално понашање према обојеним металима услед инхибиције

Испуњава захтеве и аналог је за оригиналне течности:

- Aisin Warner AW-1
- Chrysler MOPAR ZF 8 & 9 SPEED ATF
- Ford MERCON SP
- ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP
- ATF Shell 3353/ 134/ L12108
- BMW ATF M1375.4, ATF L 12108, ATF 6, ATF 3+
- Honda DW-1
- Honda/Acura DPSF2 Ultra 4WD Rear, ATF Type 3.1, Honda DPFII (DPSF)
- Hyundai SP-IV / SPH-IV
- Kia SP-IV / SP-IV-RR
- Land Rover AW-1, M-1375.4
- Mazda ATF FZ
- Mercedes Benz MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17
- Mitsubishi DIA QUEEN ATF-PA, ATF Fluid J3
- Nissan Matic Fluid S
- Renault Matic J6
- SsangYong Caltex, DSI M11 6-Speed, DSI M78 6-Speed
- Toyota/Lexus ATF T-WS, JWS3324
- Volvo 31256774, 31256775, 31256776
- VW TL 60162, VW TL 55 540, VW TL 52 533, VW TL 55 005

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Aisin Warner AW-1, BMW ATF 3+, BMW ATF 6, BMW ATF L 12108, BMW ATF M1375.4, Ford MERCON® SP, Honda ATF DW-1, Honda ATF Type 3.1, Honda DPFII, Honda DPSF2, KIA SP-IV, KIA SP-IV-RR, Land Rover AW -1, Land Rover M1375.4, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17, Mazda ATF FZ, Mitsubishi ATF Fluid J3, Mitsubishi DIA Queen ATF-PA, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6, Shell ATF 134, Shell ATF 3353, Shell ATF L12108, Toyota ATF T-WS, Toyota JWS 3324, VW TL 525 33, VW TL 550 05, VW TL 555 40, VW TL 601 62, ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP	
Погодан за	Chrysler, Honda Ultra 4WD Rear, SsangYong DSI M11 6-Speed, SsangYong DSI M78 6-Speed	
Густина на 20°C	848	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	5.9	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	29.8	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	149	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	12050 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	220 °C	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3x	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Aisin

ATF6004, ATF6020, ATF6200

Chrysler

68333664AA, 68333663AA

General Motors

19315204, 19315205, 19315206, 19315207, 88864059

Hyundai XTeer

1011412, 1041412, 1011411, 1011414, 1041411, 1041414

Mazda

K020W0046M, 830077TLU007

Suzuki

9900022810000

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1211145-020-01-999	
208 л	1211145-208-01-999	