

Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF 5/4HP Fluid

Синтетички



1 л

Чланак:
1212104-001
Чланак:
1212104-001-01-999
Баркод:
4014835733213



4 л

Чланак:
1212104-004
Чланак:
1212104-004-01-999
Баркод:
4014835733299



10 л

Чланак:
1212104-010
Чланак:
1212104-010-01-999
Баркод:
4014835733244



20 л

Чланак:
1212104-020
Чланак:
1212104-020-01-999
Баркод:
4014835733220



20 л, есобох

Чланак:
1212104-B20
Чланак:
1212104-B20-01-888
Баркод:
4014835787421



60 л

Чланак:
1212104-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1212104-D60
Чланак:
1212104-D60-01-888
Баркод:
4014835733237



208 л

Чланак:
1212104-208
Чланак:
1212104-208-01-999
Баркод:
4014835733282



208 л, штампано буре

Чланак:
1212104-D28
Чланак:
1212104-D28-01-888
Баркод:
4014835733206



1 000 л

Чланак:
1212104-700

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid је потпуно синтетичко трансмисијско уље за аутоматске мењаче, развијено у Немачкој на бази ПАО полиалфаолефина са додавањем специјалног комплекса присадака и инхибитора који обезбеђују беспрекоран рад аутоматског ковчега за пренос.

По својим карактеристикама надмашује аналоге других произвођача, укључујући и аналог Mobil(Esso) LT 71141.

То је течност за савремене 4-и 5-степене аутоматске мењаче (ATF) концерна ZF. Гарантује беспрекоран рад аутоматског мењача при максималним оптерећењима и обезбеђује заштиту од износа.

Течност се примењује за аутоматски мењач произведен од ZF серије 4 HP (4HP20, 4HP22, 4HP24) и 5HP (5HP18, 5HP19, 5HP24, 5HP30). Не треба доливки/замены при нормалних условима експлуатације .

Течност је сервисни производ који захтева професионални приступ избору. Његова примена зависи од врсте мењача, а не од марке возила. Придржавајте се препорука произвођача аутоматског мењача у погледу избора течности, реда и периодичности њене смене.

Примена RAVENOL ATF 5/4HP Fluid обезбеђује

- Врло добра својства подмазивања чак и на ниским температурама током зиме
- Доследно висок индекс вискозности
- Високу отпорност на оксидацију
- Свеобухватну заштиту од хабања, корозије и пене
- Високу стабилност трења
- Високу топлотну и оксидативну стабилност
- Изврсна својства хлађења

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	ATF LA 2634, ATF LT 71141, DTFR 13C110 (MB 236.11), MB 236.11, Renault DP0, VW G 052 162, VW TL 521 62	
Погодан за	Alfa Romeo 20HP, PSA AL4 PR	
Густина на 20°C	849 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Тачка стињавања	-54 °Ц	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

BMW

83222344206, 83222305395, 83229401719, 83229404328, 83222344588, 83229407765, 83229407807

Ford

1014924, 95VWXN052162AA, N052162VX00

General Motors

89021903, 93740403, 93740133, 89021961, 93740132, 89021949

Jaguar

JLM20238, JLM20237, JLM20577

Land Rover

STC4863

Mercedes-Benz

A001989220310, A0019892203

Nissan

KLE8000020

PSA Peugeot Citroen

Z000169756, 973622, 9730AE

Pentosin

1058107, 4008849131875, 1058206, 4008849135842, 1058219, 4008849133855, 1058303, 4008849135330, 1058305, 4008849135439

Porsche

00004320700S1, 00004330400, 99991754700, 00004330527, 00004320441, 00004320442, 00004320463, 00004320509, 00004330542, 00004330542, 00004320490, 00004320700

Renault

7711172226

Volkswagen Group

G052162A2, G052162A1, G052162, G052152A2, G052162A2S1, G052162S0, G052162A6

ZF

S671090170, 4053202268385, S671090173, 8704000, S671090148, 0671090148, S671090172, 4053202268392, S671090149, 0671090149, S671600039, S671090171210, S671090171, 4053202268408

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1212104-001-01-000	4014835712317
	1212104-001-06-999	2200000031006
10 л	1212104-010-01-999	
60 л	1212104-060-01-999	
208 л	1212104-208-01-000	4014835712386
		2200000048844