

Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF ULV D-M

Синтетички



1 л

Чланак:
1212108-001
Чланак:
1212108-001-01-999
Баркод:
4014835879119



4 л

Чланак:
1212108-004
Чланак:
1212108-004-01-999
Баркод:
4014835879140



10 л

Чланак:
1212108-010
Чланак:
1212108-010-01-999
Баркод:
4014835878174



20 л

Чланак:
1212108-020



20 л, esobox

Чланак:
1212108-B20
Чланак:
1212108-B20-01-888



60 л

Чланак:
1212108-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1212108-D60



208 л

Чланак:
1212108-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1212108-D28



1 000 л

Чланак:
1212108-700

RAVENOL ATF ULV D-M синтетичка течност за аутоматски мењач ултра ниске вискозности (ULV) на бази полиалфаолефина, естера и висококвалитетних хидрокрекиншких уља са посебним адитивима и инхибиторима који омогућавају беспрекоран рад аутоматског мењача..

RAVENOL ATF ULV D-M гарантује максималну заштиту од хабања у свим радним условима и осигурава смањење потрошње горива.

Област примене:

RAVENOL ATF ULV D-M је течност за аутоматски мењач (АТФ) дизајнирана за најновије аутоматске мењаче са 6, 8 и 10 брзина Ford и GM.

Класификације и спецификације:

RAVENOL ATF ULV D-M специјално је дизајниран за примену у 6, 8 и 10-степеним аутоматским трансмисијама, посебно од Ford и GM.

RAVENOL ATF ULV D-M савршено ако је потребна спецификација Ford WSSM2C949-A.

Препоручује се испирање са RAVENOL ATF ULV D-M пре допуњавања са RAVENOL ATF ULV D-M.

RAVENOL ATF ULV D-M посебно погодан за

6-брзински мењачи Ford 6F15

8-брзински аутоматски 8F24, 8F35, 8F40, 8F57

10-брзински мењачи Ford 10R60, 10R80-MHT, 10R80, 10R140

GM 10-брзински 10L80 MF6, 10L90 MGL, 10L100 (Allison) MGM/MGU

Пратите упутства произвођача и упутства за употребу.

Препоруке:

AC Delco 10-4107, DEXRON® ULV ab/from 2017 GM

10L90, Ford 196825, Ford 2179795, Ford MERCON® ULV ab/from 2017

Ford 10R80, Ford Motorcraft XT-12-QULV, Ford WSS-M2C949-A, GM

19352619

Предности и својства:

RAVENOL ATF ULV D-M обезбеђује:

- врло добру способност подмазивања, укљ. на ниским температурама,
- одлична својства подмазивања чак и на ниским температурама зими,
- заштиту високо оптерећених компоненти редуктора, што продужава радни век,
- ниску потрошњу,
- високу оксидациону стабилност,
- заштиту од хабања и корозије,
- добро избалансирана својства трења

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Ford MERCON® ULV, Ford WSS-M2C 949-A, GM Dexron® ULV, VW G 060 540, VW G F53 006 M2, VW G F53 007 M4	
Густина на 20°C	836 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	4.4 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	18.6 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	149	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	2970 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-51 °C	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

Ford

HU7JM2C949BA, 2537413, XT12QULV, XT12QULV1, 196825, 2537407, HU7JM2C949AB, 2179795, HU7JM2C949AA

General Motors

19352619, 104107, 19417911, 19417737, 19420403, 19354795, 19370721, 19370828, 88865897, 88865954