

Уље за мењач RAVENOL TSG 75W-90

Вискозност: 75W-90

Синтетички



1 л

Чланак:
1222101-001
Чланак:
1222101-001-01-999
Баркод:
4014835734210



208 л, штампано буре

Чланак:
1222101-D28
Чланак:
1222101-D28-01-888
Баркод:
4014835734203



208 л

Чланак:
1222101-208
Чланак:
1222101-208-01-999
Баркод:
4014835734289



60 л, штампано буре

Чланак:
1222101-D60
Чланак:
1222101-D60-01-888
Баркод:
4014835734234



60 л

Чланак:
1222101-060
Чланак:
1222101-060-01-999



20 л, есобоx

Чланак:
1222101-B20
Чланак:
1222101-B20-01-888
Баркод:
4014835788923



20 л

Чланак:
1222101-020
Чланак:
1222101-020-01-999
Баркод:
4014835734227



10 л

Чланак:
1222101-010
Чланак:
1222101-010-01-999
Баркод:
4014835734241



4 л

Чланак:
1222101-004
Чланак:
1222101-004-01-999
Баркод:
4014835734296



1 000 л

Чланак:
1222101-700

RAVENOL TSG 75W-90 – синтетичко уље за мењаче највишег квалитета, произведено у Немачкој на бази хидрокрекинг базног уља са додатком полиалфаолефина.

Пакет адитива обезбеђује поуздану заштиту од хабања за високо оптерећене елементе преноса и мењаче путничких аутомобила.

Додавање потпуно синтетичке основне компоненте омогућава коришћење уља **RAVENOL TSG 75W-90** за пренос на екстремно ниским температурама, а такође продужава интервал замене због његове високе термичке стабилности.

Примена **RAVENOL TSG 75W-90** обезбеђује:

- Одличну заштиту од хабања
- Стабилност чак и при великим оптерећењима
- Оптималан вискозитет при промени температуре
- Високу термичку стабилност
- Добру стабилност на смицање
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима
- Изузетно ниску тачку течења
- Добру компатибилност са еластомерима за спречавање цурења

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-4	
Испуњава захтеве	Ford ESF-M2C 175, GM B0401043, VW 501.50, VW G 052 911, VW G 060 726	
Густина на 20°C	837.5 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	15.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	95.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	176	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	88.700 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-42 °Ц	DIN ISO 3016
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3x	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Ford

XT4QGL, 1045737, 97SXM2C200BA, A86SX2C175AA, 5015547, 97SXM2C200AA, 1045738, 5015548, A86SX2C175BA, 5012119, A83SX2C175AA

Geely

SH550027967

Hyundai Motor

043005L1A0, 043005L1A00001, 043005L1A0, 043005L6A0

Hyundai XTeer

1011435, 1041435, 1120435

Toyota

0888581026, 0888581023, 0888501513

Volkswagen Group

G052178S0, G052178A2

Volvo

1161723, 1161647, 1161724

УАЗ

000000473400800, 473400800, 473401200

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1222101-001-01-000	4014835641112 2200000038432
	1222101-001-01-999-1	
	1222101-001-06-999	
60 л	1222101-060-01-999	
208 л	1222101-208-01-000	4014835641174
		2200000049636
20 л	1222101-020-01-000	4014835641129
	1222101-020-01-888	2200000030214
		2200000035103
10 л	1222101-010-01-000	4014835641143
		2200000024893