

# Уље за пренос RAVENOL SLG 80W-90

Вискозност: 80W-90

Минерално уље



**1 л**

Чланак:  
**1223305-001**



**4 л**

Чланак:  
**1223305-004**



**10 л**

Чланак:  
**1223305-010**  
Чланак:  
1223305-010-01-999  
Баркод:  
4014835738546



**20 л**

Чланак:  
**1223305-020**  
Чланак:  
1223305-020-01-999  
Баркод:  
4014835738522



**20 л, еsobox**

Чланак:  
**1223305-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1223305-060**  
Чланак:  
1223305-060-01-999  
Баркод:  
4014835738560



**208 л**

Чланак:  
**1223305-208**  
Чланак:  
1223305-208-01-999  
Баркод:  
4014835738584



**1 000 л**

Чланак:  
**1223305-700**

**RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90** то је висококвалитетно мултифункционално уље за пренос са додатком посебно дизајнираног пакета адитива.

**RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90** развијено је посебно за мењаче и елементе преноса тешких возила, каријерне и грађевинске технике и трансмисијски је уље нивоа квалитета Total Drive Line (TDL).

Идеално за руковање мењачима са интегрисаном хидрауличном кочницом за пренос Intarder или одвојеном хидрауличном кочницом за пренос Retarder.

Примена **Getriebeoil SLG 80W-90** обезбеђује:

- Одличан рад на екстремно ниским температурама
- Високу стабилност за оксидацију
- Јасно мењање брзина, смањену буку и вибрације брзина
- Смањење губитака енергије у трењу
- Заштиту трљајућих површина од хабања и заглављивања
- Очување вискозних карактеристика током целог радног века

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-3, GL-4, GL-5, MT-1	
Одобрен произвођач	DTFR 12B130, MAN 342 Type M2, Volvo 97321, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Испуњава захтеве	DTFR 12B100 (MB 235.0), MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B	
Испуњава спецификације	MIL-L-2105 A, MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E, MIL-PRF 2105 E	
Погодан за	DAF, IVECO	
Густина на 20°C	889 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	15.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	146.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	105	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -26°C	161.000 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	200 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3x	1a	ASTM D130

## Аналоги OEM

### AcDelco

88900144

### DAF

1659975, 09227RU

### FEBI

170166, 170167, 170168

### Ford

A86SX2C104AAA, 173576, XY80W90Q, XY80W90QL, XY80W90KL, 5016429

### General Motors

93165588, 1942008

**Scania**

1892391, 1892392, 1892394, 1892393, 1892395, 1905038

**Volvo**

11706213, VOE11706213, 11706786, VOE11706786, 11706214, VOE11706214

**ZF**

0681000412, 681000412, 0681000410, 681000410, 0681000411, 681000411

**Укинуто паковање**

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1223305-001-01-999 1223305-001-06-999	
4 л	1223305-004-01-999	
10 л	1223305-010-01-999	
20 л	1223305-020-01-000	4014835646322 2200000024398 2200000028952
20 л, есобох	1223305-B20-01-888	
60 л	1223305-060-01-000	4014835646360
208 л	1223305-208-01-000	4014835646384 2200000045546