

Уље за пренос RAVENOL STOU 10W-30

Вискозност: 10W-30



5 л

Чланак:
1310100-005



20 л

Чланак:
1310100-020
Чланак:
1310100-020-01-999
Баркод:
4014835739529



20 л, еsobox

Чланак:
1310100-B20



60 л

Чланак:
1310100-060
Чланак:
1310100-060-01-999
Баркод:
4014835739567



208 л

Чланак:
1310100-208
Чланак:
1310100-208-01-999
Баркод:
4014835739581



1 000 л

Чланак:
1310100-700

RAVENOL STOU SAE 10W-30

је мултифункционално мазиво за пољопривредну механизацију, багере и грађевинску опрему, које садржи висококвалитетна рафинисана базна уља и адитиве за раствараче..

RAVENOL STOU SAE 10W-30

су складу је са свим препорукама уља познатих произвођачима трактора и једнака је употреби савремених трактора у моторима, трансмисијама и хидравличким системима. Осигурава несметан рад

свих јединица у било које доба године.

RAVENOL STOU SAE 10W-30

Погодно за мокре кочнице и спојницу вратила (ВОМ) квачила)

Област примене:

RAVENOL STOU SAE 10W-30 има широк спектар примене у моторима, трансмисијама и хидравличким системима савремених трактора.

RAVENOL STOU SAE 10W-30 Погодно као моторно уље за бензинске моторе и дизел моторе са усисним и турбо пуњењем, као и као уље за мењаче (укључујући мокре кочнице) и као хидраулично уље.

Предности и својства:

- Снажна дисперзија и моћ чишћења
- Заштита од хабања, корозије и пене
- Висока отпорност на оксидацију
- Одлична својства екстремног притиска
- Висок и стабилан индекс вискозности

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CG-4, GL-4, SF	
ACEA	E3	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Ford ESN-M2C 159-B, ISO VG 68 HVLP, John Deere J27, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 270, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland ESN-M2C 159-B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	
Погодан за	Atlas Copco Kompressor	
Густина на 20°C	867 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	11.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	74.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	151	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	226 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	12.4 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.58 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Isuzu

985531930A, 1884057520, 1884057500, 1884057720

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
208 л	1310100-208-01-999	
208 л	1310100-208-01-000	4014835636484 2200000046215