

# Уље за пренос RAVENOL STOU 10W-40

Вискозност: 10W-40



**5 л**

Чланак:  
**1310111-005**



**10 л**

Чланак:  
**1310111-010**



**20 л**

Чланак:  
**1310111-020**  
Чланак:  
1310111-020-01-999  
Баркод:  
4014835739826



**20 л, есовох**

Чланак:  
**1310111-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1310111-060**



**208 л**

Чланак:  
**1310111-208**



**1 000 л**

Чланак:  
**1310111-700**

RAVENOL STOU SAE 10W-40 универсалное минеральное тракторное масло, предназначенное для сельскохозяйственной техники, экскаваторов и строительной техники, разработано на основе высококачественного, очищенного от сольвентов минерального базового масла. То је посебан производ који захтева професионални приступ избору. Придржавајте се препорука произвођача за избор течности, редослед и учесталост промене.

RAVENOL STOU SAE 10W-40 користи се за моторе, трансмисије и хидравличке системе савремене тракторске технике. Висококвалитетно базно уље и посебно одабрани пакет адитива гарантују несметан рад технике током целе године.

## **Примена:**

RAVENOL STOU SAE 10W-40 користи се у моторима, трансмисијама и хидравличким системима савремене тракторске технике.

RAVENOL STOU SAE 10W-40 обезбеђује универзалну примену једног мазивног материјала у свим чворовима: као моторно уље за бензинске и дизелске моторе са турбонаддувом и без, као трансмисијско уље (укл. системи мокрих кочница) и као хидравлично уље.

RAVENOL STOU SAE 10W-40 може се користити као компресорско уље.

## **Предности и својства:**

RAVENOL STOU SAE 10W-40 обезбеђује:

- висока својства детерџента и дисперзанта
- дуготрајну заштиту од хабања, корозије и пене
- високу оксидациону стабилност
- изврсна својства под високим притиском
- висок и стабилан индекс вискозности

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CG-4, GL-4, SF	
ACEA	E3	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Case IH MS 1209, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), FENDT KDM 41.2011, Ford ESN-M2C 134-B, Ford ESN-M2C 134-C, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-B, Ford ESN-M2C 159-C, ISO VG 100 HVLP, ISO VG 68 HVLP, John Deere J20 C, John Deere J27, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 271, MAT 3525, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland NH 410B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	
Погодан за	Atlas Copco Kompressor	
Густина на 20°C	864 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	101.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	151	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	234 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	12.4 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.45 %wt.	DIN 51575

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
10 л	1310111-010-01-999	
60 л	1310111-060-01-999	
208 л	1310111-208-01-999	