

# Уље за пренос RAVENOL Catoel TO-4 SAE 10W

Вискозност: 10W

Минерално уље



## 20 л

Чланак:  
**1310610-020**  
Чланак:  
1310610-020-01-999  
Баркод:  
4014835740228



## 20 л, есовох

Чланак:  
**1310610-B20**



## 60 л

Чланак:  
**1310610-060**



## 208 л

Чланак:  
**1310610-208**  
Чланак:  
1310610-208-01-999  
Баркод:  
4014835740280



## 208 л, штампано буре

Чланак:  
**1310610-D28**



## 1 000 л

Чланак:  
**1310610-700**

RAVENOL Catoel TO-4 SAE 10W специјално уље за пренос, произведено у Немачкој на бази минералног базног уља врхунског квалитета уз употребу специјалног комплекса адитива. Наменен је посебно за елементе трансмисије, хидравличке приводе и муфте каријерне и грађевинске технике. Користи се у многодискним причвршћивачима и кочницама, такозваном "мокрим типу". Не користити као моторно уље.

Примена **CATOEL TO-4 SAE 10W** обезбеђује:

- одличну заштиту од хабања

- високу отпорност на оксидацију
- одличне карактеристике вискозитет-температура
- продужава радни век компоненти
- гаранцију максималног радног века јединица

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, MT-1	
Одобрен произвођач	ZF TE-ML 03C	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 07F	
Погодан за	Eaton Fuller	
Густина на 20°C	860 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	6.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	37.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	123	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	240 °Ц	DIN EN ISO 2592

## Аналоги OEM

### Caterpillar

143485, 7X7852

### Volvo

15000659

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
208 л	1310610-208-01-000	4014835635180 2200000049254