

# Уље за пренос RAVENOL Catoel TO-4 SAE 30W

Вискозност: 30W

Минерално уље



**20 л**

Чланак:  
**1310613-020**  
Чланак:  
1310613-020-01-999  
Баркод:  
4014835740327



**20 л, есовох**

Чланак:  
**1310613-B20**



**208 л**

Чланак:  
**1310613-208**  
Чланак:  
1310613-208-01-999  
Баркод:  
4014835740389



**1 000 л**

Чланак:  
**1310613-700**

RAVENOL Catoel TO-4 SAE 30W специјално трансмисијско уље, произведено у Немачкој на бази минералног базног уља врхунског квалитета са посебним пакетом адитива.

Намењен је посебно за елементе трансмисије, хидравличке приводе и муфте каријерне и грађевинске технике. Користи се у многодисковим причвршћивачима и кочницама, такозваном "мокрим типу". Не користити као моторно уље.

## Примена CATOEL TO-4 SAE 30W обезбеђује:

- Одличну заштиту од хабања
- Високу отпорност на оксидацију
- Одличне вискозно-температурне особине
- Продужава радни век компоненти
- Гаранцију максималног радног века јединица

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, MT-1	
Одобрен произвођач	ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002)	
Погодан за	Eaton Fuller	
Густина на 20°C	880.1 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	11.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	95.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	108	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	252 °Ц	DIN EN ISO 2592

## Аналоги OEM

### Caterpillar

7X7855, 143487

### Volvo

15002772, 1161943, 1161944

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
208 л	1310613-208-01-000	4014835635289 2200000044549